

NO. FOTO	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	929788	R1-TPN-886-2	Carcasa (aluminio)
2	929789	R2-TPN-886-2	Conector de aire (acero)
3	929790	R3-TPN-886-2	Palanca de aceleración (acero)
4	929791	R4-TPN-886-2	Remache (acero)
5	929792	R5-TPN-886-2	Sello (hule)
6	929793	R6-TPN-886-2	Aguja de válvula (acero)
7	929794	R7-TPN-886-2	Resorte (acero)
8	929795	R8-TPN-886-2	Sello (hule)
9	929796	R9-TPN-886-2	Tapa roscada (latón)
10.1	929797	R10.1-TPN-886-2	Balero de bolas 626 (acero)
10.2	929798	R10.2-TPN-886-2	Placa trasera (acero)
10.3	929799	R10.3-TPN-886-2	Aspas de rotor (baquelita)
10.4	929800	R10.4-TPN-886-2	Rotor (acero)
10.5	929801	R10.5-TPN-886-2	Perno (acero)
10.6	929802	R10.6-TPN-886-2	Cilindro (acero)
10.7	929803	R10.7-TPN-886-2	Tapa frontal (acero)
10.8	929804	R10.8-TPN-886-2	Balero de bolas 608 (acero)
11	929805	R11-TPN-886-2	Arandela (acero)
12	929806	R12-TPN-886-2	Engrane con rosca (acero)
13	929807	R13-TPN-886-2	Engrane (acero)
14	929808	R14-TPN-886-2	Perno (acero)
15	929809	R15-TPN-886-2	Placa de engrane (acero)
16	929810	R16-TPN-886-2	Tuerca (acero)
17	929811	R17-TPN-886-2	Buje (acero)
18	929812	R18-TPN-886-2	Trinquete de carcasa (acero)
19	929813	R19-TPN-886-2	Balero de agujas (acero)
20	929814	R20-TPN-886-2	Cigüeñal (acero)
21	929815	R21-TPN-886-2	Impulsor de buje (acero)
22	929816	R22-TPN-886-2	Trinquete de yugo (acero)
23	929817	R23-TPN-886-2	Interruptor de reversa (acero)
24	929818	R24-TPN-886-2	Resorte (acero)
25	929819	R25-TPN-886-2	Perno (acero)
26	929820	R26-TPN-886-2	Arandela (acero)
27			Ensamble trinquete (acero)
27.1	929821	R27-TPN-886-2	Dado 1/2" (acero)
27.2			Resorte (acero)
27.3			Balín (acero)
28	929822	R28-TPN-886-2	Seguro de yuque (acero)
29	929823	R29-TPN-886-2	Resorte (acero)
30	929824	R30-TPN-886-2	Balín (acero)
31	929825	R31-TPN-886-2	Perno (acero)
32	929826	R32-TPN-886-2	Arandela (acero)
33	929827	R33-TPN-886-2	Seguro C (acero)

TPN-886H-2 CÓDIGO: 11189

ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	150 rpm
Consumo nominal:	3CFM@90 PSI
Máximo torque:	50 lb/ft
Entrada de aire:	1/4 NPT
Ø interno manguera:	3/8"
Desalajo de aire:	Frontal
Peso:	1.2 kg
Ciclo de trabajo:	Continuo

(Lubrique constantemente)



Todas nuestras Sucursales cuentan con Centro de Servicio para máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas

