

 TRUPER <small>ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</small>		HOJA DE SEGURIDAD		NIVEL: A	FECHA DE EMISIÓN: 15 de Febrero 2023
1.1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR	TRUPER, S.A DE C.V.			IMAGEN DEL PRODUCTO 	
1.2 DIRECCIÓN	PARQUE INDUSTRIAL No. 1 JILOTEPEC EDO DE MEXICO				
1.3 TELÉFONO DE EMERGENCIA	(761) 78 29 100				
1.4 NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMO	Aceite mineral para compresor SAE 30				
1.5 NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMO	Aceite mineral para compresor				
1.6 FAMILIA QUÍMICA	N/D				
1.7 FÓRMULA	N/D				
CÓDIGO (S):	102533	ITEM (S):	ACEM-32		

2. Composición/información sobre los componentes

Aceite mineral derivado del petróleo				
Ingrediente	CAS No.	Conc. (%)	No. ONU	Sinónimos
Aceite Mineral	Mezcla Confidencial	95	Mezcla Confidencial	Aceite Mineral derivado del petróleo.
Aditivos	Mezcla Confidencial	5	Mezcla Confidencial	S/D

3.-Identificación de riesgos

Declaración de peligrosidad		Indicación de peligro físico	Clase de peligro	Categoría de Peligro
H302	Nocivo en caso de ingestión	Toxicidad aguda por ingestión	4	
H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel	Toxicidad aguda por vía cutánea	5	
H320	Provoca irritación ocular	Lesiones oculares graves/irritación ocular	2B	
H227	Líquido Combustible	Líquido Inflamable	4	



Palabra de Advertencia

ATENCIÓN

Consejos de Prudencia

P312	Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal.
P337+P313	Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
P370+P378	En caso de incendio, utilizar extintores de CO2, espumas, sustancias químicas secas como arcillas y bentonitas.
P210	Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar
P264	Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.
P280	Usar guantes y equipo de protección para los ojos.
P305 + P351 + P338	En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir el lavado.
P403	Almacenar en un lugar bien ventilado
P501	Eliminar el contenido / recipiente conforme a la reglamentación local y nacional.
P301 + P313	En caso de ingestión, consultar a un médico.
P301 + P331	En caso de ingestión, no provocar el vomito.

4. - Medidas de primeros auxilios

Ojos	Lave cuidadosamente con agua durante 15 minutos. Retire los lentes de contacto. Continúe el lavado si la irritación en los ojos persiste, acuda al médico para su evaluación.
Piel	En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
Ingestión	En caso de ingestión, llamar a un centro de toxicología o médico solo si la persona se encuentra mal, en caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito, consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
Aviso para la protección de las personas que dan los primeros auxilios	Cuando preste primeros auxilios, protéjase siempre de exponerse a sustancias químicas o enfermedades de transmisión sanguínea utilizando guantes, mascarar y protección para los ojos, si da RCP utilice boquillas, bolsa de reanimación, mascarar de bolsillo u otros dispositivos de ventilación. Después de dar auxilios, lave la piel expuesta con agua y jabón.

5. - Medidas contra incendios

Propiedades de inflamabilidad	Punto de Inflamación: >200 °C (ASTM D-92) Temperatura de Auto-ignición: No hay datos disponibles
Medios de extinción	CO2, espumas, sustancias químicas seca como arcillas, bentonitas, etc. No utilice agua.
Procedimientos especiales de extinción de incendios	No entre en espacios confinados, ni intente rescate sin equipo protector y protección respiratoria certificada.
Incendios anormales o peligros de explosión	No soldé, caliente o perfore el contenedor donde se encuentre el aceite, el material puede incendiarse con violencia si se calienta lo suficiente.
Peligros especiales procedentes de la sustancia o mezcla	Productos peligrosos de la combustión como lo son aldehídos, óxidos de carbono, humos, gases y óxidos de azufre.
Consejos para bomberos	Evacúe el área. Evítase el escape/derrame desde el sitio donde se controla el fuego o la dilución en las corrientes/flujos entrantes, alcantarillados, o suministro de agua potable. Los bomberos deben utilizar un equipo de protección estándar, y en el caso de espacios cerrados, equipo de respiración autónomo (SCBA - siglas en inglés). Utilice un nebulizador de agua para enfriar las superficies expuestas al fuego y para proteger al personal.

6.- Medidas a tomar en caso de derrame accidental o fuga accidental:


En el caso de derrame o fuga accidental, notificarlo a las Autoridades pertinentes de acuerdo con las regulaciones aplicables. Mantener alejado al personal. Recuperar el producto suelto.	
Medidas de protección personal	
Evite el contacto con el producto derramado. Utilice equipo de protección personal; para la protección física: Guantes de trabajo (preferiblemente largos) que ofrezcan una resistencia a productos químicos adecuada, se recomienda el uso de guantes de trabajo que sean resistentes a hidrocarburos. Protección respiratoria: Sólo será necesario utilizar protección respiratoria en casos especiales; p.ej. cuando haya formación de nieblas. Protección visual: Se recomiendan gafas de protección si existen chispas o un posible contacto con los ojos.	
Precauciones medio ambientales	
Evitar que el producto se extienda hasta alcantarillas, sótanos o áreas cerradas y colóquelo en recipientes cerrados.	
Derrame en superficies:	Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Colocar en el área del derrame productos absorbentes autorizados por las regulaciones estatales como arena, tierra o aserrín, recupere el producto utilizando un absorbente adecuado y equipo de protección personal sugerido en esta hoja de seguridad.
Derrame en agua:	Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Limite el derrame inmediatamente con barreras flotantes. Advierta a otras embarcaciones. Retirar de la superficie mediante espumado o con absorbentes apropiados. Antes de utilizar dispersantes, solicite el asesoramiento de un especialista. En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición
Advertencia:	Los guantes hechos de acetato de polivinilo (PVA) no son resistentes al aceite y no son aptos para uso de emergencia.

7.- Manipulación y almacenaje:

Medidas de manipulación	Abra el recipiente en un área ventilada. Evite respirar las emanaciones, humos, gas y vapores. Los periodos de exposición a altas temperaturas deben minimizarse. Debe evitar la contaminación con agua. Los recipientes vacíos contienen residuos del producto. Ver consejos de Prudencia en el Punto 2.
Medidas para su almacenamiento	Almacene en un recipiente cerrado, destine espacios y lugares especiales, para su almacenamiento y fácil acceso, identifique con códigos de riesgo, conserve en un lugar ventilado, no se exponga al fuego, chispas o fuentes de calor, ni sude o perfore el recipiente. Verifique que no haya fuga o derrames del producto, y tenga los equipos de seguridad adecuados para este fin.
Incompatibilidad	No es compatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes fuertemente oxidantes y es insoluble e inmiscible en agua.

8. Controles de exposición/protección personal:

Limites de exposición en el trabajo	
CL50 : No Disponible DL50 : No Disponible	
Protección Respiratoria	No se requiere para su manipulación.
Protección de los Ojos	Anteojos de seguridad

 HOJA DE SEGURIDAD		NIVEL:	FECHA DE EMISIÓN:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		A	15 de Febrero 2023
1.1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR	TRUPER, S.A DE C.V.	IMAGEN DEL PRODUCTO 	
1.2 DIRECCIÓN	PARQUE INDUSTRIAL No. 1 JILOTEPEC EDO DE MEXICO		
1.3 TELÉFONO DE EMERGENCIA	(761) 78 29 100		
1.4 NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMO	Aceite mineral para compresor SAE 30		
1.5 NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMO	Aceite mineral para compresor		
1.6 FAMILIA QUÍMICA	N/D		
1.7 FÓRMULA	N/D		
CÓDIGO (S):	102533	ITEM (S):	ACEM-32
Protección de Piel	Uso de guantes.		
Medidas de higiene	Lava ojos.		
			
Límites/Estándares de Exposición para los materiales que se puedan formar por manipulación de este producto . Cuando neblina/aerosoles pueden ocurrir (por una exposición del producto a altas temperaturas), se recomienda lo siguiente: 5 mg/m3 (fracción inhalable).			
9. Propiedades físicas y químicas			
Apariencia (estado físico y color, entre otros);	Líquido color ámbar		
Olor;	Característico a aceite		
Umbral del olor;	No Aplica		
pH;	No Aplica		
Punto de fusión/punto de congelación;	No Aplica		
Punto inicial e intervalo de ebullición;	No Aplica		
Punto de inflamación;	230°C		
Velocidad de evaporación;	No Aplica		
Inflamabilidad (sólido o gas);	No Aplica		
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad;	No Aplica		
Presión de vapor;	No Aplica		
Densidad de vapor;	No Aplica		
Densidad relativa;	0.884 (g/cm3)		
Solubilidad(es);	Insoluble en agua		
Coefficiente de partición: n-octanol/agua;	No Aplica		
Color ASTM	2.5		
Viscosidad saybolt, SSU a 100°F;	610.1		
Viscosidad saybolt, SSU a 210°F;	67.81		
Índice de viscosidad;	≥ 90		
Punto de escurrimiento, °C;	-28		
Nota:	Las propiedades físicas y químicas que se proporcionan, así como los valores típicos del producto, son para consideraciones de seguridad, salud y medio ambiente. Consulte al proveedor para información adicional.		
10. Estabilidad y reactividad			
Estabilidad	Estable en condiciones normales		
Polimerización	No producirá polimerización peligrosa.		
Condiciones a evitar	Fuentes de calor y altas temperatura		
Productos de descomposición térmica	Monóxido de Carbono, Bióxido de Carbono, humo y otros productos de combustión incompleta. Este producto no se descompone a temperatura ambiente.		
Reactividad	El producto reacciona con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes fuertemente oxidantes. Las reacciones producidas con este tipo de compuestos no son violentas.		
11. Información Toxicológica			
		Dosis	
Ingestión	Toxicidad oral baja, en caso que esto ocurra, puede ocasionar mal estar gastrointestinal, (irritación, náuseas, vómitos o diarrea) leves a severos, por lo que se requerirá de atención medica	LD50 > 5,000 mg/Kg	
Inhalación	No se considera que genere problemas respiratorios.	No toxico por inhalación	
Contacto con la piel	El contacto prolongado o frecuente puede producir irritación y dermatitis.	LD50 > 10,000 mg/Kg	
Contacto con los ojos	En forma de líquido, vapores o nieblas puede causar irritación pero no causa daño a los tejidos de los ojos.	-	
Carcinogenicidad	No se han reportado efectos reproductivos, mutagénicos, ni teratogénicos.	No cancerígeno	
Toxicidad para la reproducción	No es clasificado como toxico reproductivo.	-	
Toxicidad es sistemática específica (Única /Repetidas).	Los componentes establecidos en la formulación no se consideran de riesgo, por no contener sustancias peligrosas, lo que no afecta directamente órganos particulares por exposición única o repetidas exposiciones.	-	
12. Información ecotoxicológica			
No se espera que sea toxico para la vida acuática (Ver apartado de movilidad). No permita su entrada a desagües, ríos, lagos y otras fuentes de agua. Evite la contaminación de los mantos freáticos.			
Degradabilidad.	Biodegradación: Componente de Aceite Base - Se prevé que sea inherentemente biodegradable		
Movilidad.	Este producto es de baja solubilidad, por lo tanto flota sobre la superficie del agua y en caso de juntarse con los mantos freáticos se prevé que emigre del agua a tierra firme.		
Potencial de bioacumulación.	Posee leve potencial para bioacumularse, sin embargo, el metabolismo o las propiedades físicas pueden reducir la bioconcentración o limitar la biodisponibilidad.		
13.-Información sobre la eliminación del producto:			
Consideraciones de eliminación			
Todas las prácticas de desecho deben cumplir con las normativas locales, regionales, nacionales e internacional. Reutilice o envíelo a un lugar confinado que tenga licencia ambiental.			
14.- Información sobre transporte:			
DOT (Departamento de Transporte de Estados Unidos)	No regulado // El producto no está clasificado como peligroso para el transporte por vía terrestre.		
IMO (Organización Marítima Internacional)/IMDG (Código Internacional Marítimo de mercancías Peligrosas)	No regulado // El producto no está clasificado como peligroso para el transporte por vía marítima.		
ICAO (Organización de Aviación Civil internacional) /IATA (Asociación de Transporte aéreo internacional)	No regulado // El producto no está clasificado como peligroso para el transporte por vía aérea.		
TDG(Traspotación de bienes peligrosos)	No regulado // El producto no está clasificado como peligroso.		
15.- Información Reglamentaria:			

 TRUPER <small>ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</small>		HOJA DE SEGURIDAD		NIVEL: A	FECHA DE EMISIÓN: 15 de Febrero 2023
1.1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR	TRUPER, S.A DE C.V.			IMAGEN DEL PRODUCTO 	
1.2 DIRECCIÓN	PARQUE INDUSTRIAL No. 1 JILOTEPEC EDO DE MEXICO				
1.3 TELÉFONO DE EMERGENCIA	(761) 78 29 100				
1.4 NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMO	Aceite mineral para compresor SAE 30				
1.5 NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMO	Aceite mineral para compresor				
1.6 FAMILIA QUÍMICA	N/D				
1.7 FÓRMULA	N/D				
CÓDIGO (S):	102533	ITEM (S):	ACEM-32		

Todos los componentes de la sustancia cumplen con los siguientes requisitos de inventario de productos químicos y las regularizaciones internacionales:

Inventario de Productos químicos	Regularizaciones Internacionales
AICS (Australia) DSL (Canadá) EINECS (Unión Europea) PICCS (Filipinas) TSCA (Estados Unidos).	NFPA 704, 2012. Sistema normativo para la identificación de los riesgos de materiales para respuesta a emergencias. USA: Sustancias no listada como sustancia peligrosa (DOT) OSHA. Occupational Safety and Health Administration.
CODIGO SIMAR INFLAMIBILIDAD: 1 SALUD: 0 REACTIVIDAD: 0 RIESGO ESPECÍFICO: No usar agua.	NIOSH. The National Institute for Occupational Safety and Health. ACGIH. American Conference of Governmental Industrial Hygienist GHS. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. REACH. Reglamento (CE) N°1907/2006 del Parlamento europeo y del consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos. CLP. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo y del consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

16.- Otra información:

Advertencia sobre los recipientes:

No use presión para vaciar el envase porque este se puede romper con fuerza explosiva.
 Los envases vacíos se deben vaciar por completo, taponarlos de manera adecuada y devolverlos prontamente a un reacondicionado de tambores, o eliminarlos como es debido.
 No se utilice el envase para almacenar agua para consumo humano o de animales.
 Este producto no está clasificado para peligros en el medio ambiente y salud humana, y no se requiere de un escenario de exposición.
 Esta ficha de seguridad contiene las medidas de gestión del riesgo apropiadas.
 La información se considera correcta pero no exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

REVISIÓN			
NIVEL	DESCRIPCIÓN	FECHA	GENERADO POR:
A	Primera emisión.	15 de Febrero 2023	Arienne Marisol Ochoa Romero
REVISADO POR:		APROBADOR POR:	
Nancy Yesenia Gutierrez		Oscar Espejel Maldonado	
INGENIERO DE PRODUCTO		GERENTE DE PRODUCTO	

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en la presente se suministra con fines informativos solamente y se considera que es fidedigna y por eso, esta información no debe ser considerada como garantía de propiedades. Sin embargo Truper, S.A de C.V. no asume ninguna responsabilidad en relación con ningún resultado obtenido por personas cuyos métodos, Truper, S.A de C.V. no ejerce ningún control. Queda a responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de los productos de Truper, S.A de C.V. En adición, Truper, S.A de C.V. no se hace responsable de daños resultantes o imprevistos de cualquier clase, incluyendo utilidades perdidas. Esta información esta sujeta a cambios sin previo aviso.

FO-COS-001 Rev.1