


Deje una separación mínima de 2 mm entre azulejos. Además de los niveladores, debe usar separadores de azulejos.

Leave a minimum separation of 5/64" (2 mm) between tiles. In addition to levelers, you need to use tile separators.



Inserte la aguja metálica en forma de T en la separación de los azulejos.

Insert the T-shaped metal needle into the separation of the tiles.



Gire el nivelador 90° para que la aguja en forma de T sujete ambos azulejos en la parte inferior.

Turn the leveler 90° so that the T-shaped needle holds both tiles from the bottom.



Para comenzar a nivelar, tome con una mano la parte plana superior, y con la otra gire en el sentido de las manecillas del reloj la base de color negro en la parte inferior.

To start leveling, take the flat top with one hand, and with the other hand turn clockwise the black base at the bottom.



Para terminar de nivelar, utilice la llave de ajuste incluida, con ella podrá apretar con mayor fuerza la base de color negro contra los azulejos; apriete en el sentido de las manecillas del reloj hasta que las dos superficies de los azulejos estén al mismo nivel.

To finish leveling, use the included wrench to tighten the black base against the tiles; tighten clockwise until the two surfaces of the tiles are at the same level.



Después de 5 horas, saque el nivelador antes de que el cemento para azulejo esté totalmente seco. Afloje la base de color negro girándola en sentido contrario a las manecillas del reloj, finalmente gire 90° el nivelador para sacar la aguja.

After 5 hours, remove the leveler before the tile cement is completely dry. Loosen the black base by turning it counterclockwise, finally turn the leveler 90° to remove the hand.