

INSTRUCCIONES:

- Abra completamente las mordazas del broquero.
- Extraiga el tornillo de seguridad de cuerda izquierda, aflojándolo con un desarmador en el sentido de las manecillas del reloj.
- Fije el lado largo de una llave hexagonal "L" (no incluida) en una mordaza de banco.
- Inserte el lado corto de la llave hexagonal "L" (no incluida) al broquero y cierre las mordazas.
- Coloque la herramienta a la posición de reversa y accione la herramienta sujetándolo firmemente. El broquero se liberará con el giro.
- Coloque el broquero nuevo enroscándolo a la cuerda del rotomartillo hasta que llegue al tope.
- Abra las mordazas completamente e introduzca el tornillo roscándolo en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Apriételo con un desarmador.

102477
BRO-3/8X

06-2024



Broquero / Drill chuck

Manga estriada
para mejor
sujeción



Incluye llave
con empuñadura
de pulgar para
mayor comodidad y palanca

Compatible con la mayoría
de los rotomartillos y taladros
comerciales de 3/8" (9.5 mm)

TRUPER
Expert

3/8"
9.5 mm

102477
BRO-3/8X

Broquero / Drill chuck

24 UNF

Rosca / Thread

1 mm - 10 mm

Capacidad / Capacity

CONT.: 1 JUEGO

