



Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial
Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel.: 761782
9100. www.truper.com 08-2023

MADE IN/HECHO EN MÉXICO.

Sellador Acrílico es una pasta base agua, elaborado de resinas acrílicas y aditivos especiales con excelente adhesión.

ES IDEAL PARA: sellar materiales empleados en la construcción. Sellar muros que serán recubiertos con acabados texturizados. Superficies que serán pintadas con pinturas base agua, vinílicas, acrílicas y vinilacrílicas.

Para juntas de conexión alrededor de ventanas, puertas, tuberías de PVC, domos, etc.



Curado
NEGRO
BLACK
Cured

⚠ ADVERTENCIA

ESTE PRODUCTO PUEDE IRRITAR LOS OJOS.

En caso de que haya contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua durante 15 minutos y busque atención médica. No se aplique en áreas sujetas a tránsito o contacto continuo con agua. Una vez abierto el envase endurece superficialmente. Si es necesario limpiar manos y herramientas, lave con agua y detergente. El material endurecido solo puede quitarse mecánicamente. No aplique el material a temperaturas inferiores a 5 °C. Manténgase fuera del alcance de los niños.

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 18 meses, siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.

INSTRUCCIONES:

La superficie deberá estar seca y limpia, libre de polvo, grasa, óxido o partículas sueltas. Para mejores resultados limpie la superficie con cepillo humedecido en thinner y deje secar.

Enmascare los bordes de la junta con cinta engomada para obtener orillas bien delineadas.

La aplicación se realiza por medio de pistola de calafateo. Llene completamente la junta dejando el acabado en forma ligeramente cóncava para compensar la contracción del sellado en el proceso de secado.

Inmediatamente después de terminada la aplicación retire la cinta engomada.

Es importante respetar la relación de ancho y profundidad de la junta de 1 a 1 respectivamente.

⚠ CAUTION

PRODUCT CAN IRRITATE THE EYES.

In case of eye contact, rinse with water for 15 minutes, call a physician. Don't apply over transit or areas with continuous water contact. Once opened, the product becomes hard. If cleaning hands and tools is necessary, please rinse with water and detergent. Hardened material can only be peeled off mechanically. Don't apply if temperature is below 41 °F. Keep out of reach of children.

This product can maintain its properties up to 18 months after manufacturing date, as long as it is conserved well closed and in a fresh and dry place.

SACRI-100N 103076
TRUPER®

Sellador **Acrílico** **Acrylic Sealant**

Negro / Black

Uso en puertas, ventanas y grietas
Use on doors, windows and cracks

Gran adhesión a superficies lisas y porosas PINTABLE
Uso en interiores y exteriores



CONT. NET.: 280 ml