

TRUPER®

TRUPER

104191
PINRO-19N

TRUPER

PINTURA AUTORIZADA PARA ROTULACIONES TRUPER

- Esmalte con excelentes propiedades de:
 - NIVELACIÓN, BRILLO Y DUREZA.**
- Se recomienda para usos domésticos e industriales en donde se requieran tiempos cortos de secado.

ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO DE SECADO RÁPIDO

- Alto desempeño en la protección de superficies como: METAL, MADERA, CONCRETO, etc.
- APLICACIONES COMUNES:** Rotulaciones, muebles de metal, tubería, casetas, estructuras, lámparas, tambores, anaqueles, herramientas e implementos agrícolas.



Acabado brillante
Glossy finish



Alto poder cubriente
High coverage power



Resistente a rayaduras
Scratch-resistant

Esmalte PARA ROTULAR

ENAMEL PAINT FOR SIGNAGE

COLOR
NARANJA 165

PINTURA AUTORIZADA PARA ROTULACIONES TRUPER®

TRUPER'S AUTHORIZED PAINT FOR SIGNAGE

CONT.NET. **19 L**
(5 gallons)

ESMALTE ALQUIDÁLICO DE ALTA RESISTENCIA HIGH-RESISTANCE ALKYD ENAMEL



ATENCIÓN

LÍQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES. PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA. PROVOCA IRRITACIÓN OCULAR GRAVE. PUEDE IRRITAR LAS VÍAS RESPIRATORIAS. SUSCEPTIBLE DE PROVOCAR CÁNCER. PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN LOS ÓRGANOS TRAS EXPOSICIONES PROLONGADAS O REPETIDAS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LEER LA ETIQUETA ANTES DEL USO. PROCURARSE LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO. NO MANIPULAR ANTES DE HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO TODAS LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD. MANTENER ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS AL DESCUBIERTO, SUPERFICIES CALIENTES Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN NO FUMAR. MANTENER EL RECIPIENTE HERMÉTICAMENTE CERRADO. MANTENER FRESCO. UTILIZAR MATERIAL DE VENTILACIÓN ANTIREFLEJANTE. NO UTILIZAR HERRAMIENTAS QUE PRODUZCAN CHISPAS. TOMAR MEDIDAS DE PRECAUCIÓN CONTRA LAS DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS. EVITAR RESPIRAR VAPORES. LAVARSE BRAZOS, MANOS Y UÑAS CUIDADOSAMENTE DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN. UTILIZAR SÓLO AL AIRE LIBRE O EN UN LUGAR BIEN VENTILADO. USAR GUANTES, ROPA DE PROTECCIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA LA CARA Y LOS OJOS. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O EL PELO, QUITAR INMEDIATAMENTE TODA LA ROPA CONTAMINADA. ENJUAGAR LA PIEL Y/O PELO CON AGUA O DUCHARSE. EN CASO DE INHALACIÓN, TRANSPORTAR A LA PERSONA AL AIRE LIBRE Y MANTENERLA EN UNA POSICIÓN QUE LE FACILITE LA RESPIRACIÓN. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, ENJUAGAR CON AGUA CUIDADOSAMENTE DURANTE VARIOS MINUTOS. QUITAR LOS LENTES DE CONTACTO CUANDO ESTÉN PRESENTES Y PUEDA HACERSE CON FACILIDAD. PROSEGUIR CON EL LAVADO. EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA, CONSULTAR A UN MÉDICO. GUARDAR BAJO LLAVE. ELIMINAR EL RECIPIENTE CONFORME A LA REGLAMENTACIÓN LOCAL.

PINTURAS / PAINT UN 1263, 3

NET QUANTITY / CANTIDAD NETA:



ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN




ADVERTENCIA

NO FUME Y NO INGERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN; ¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS; PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACIÓN, ACABADO, O IMPRESIÓN DE JUGUETES, OBJETOS SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTÍCULOS PARA USO DOMÉSTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS, ASÍ COMO EN LA PINTURA DE INTERIORES DE CASAS HABITACIÓN, RESTAURANTES, ÁREAS DE JUEGO INFANTILES, ESCUELAS Y GUARDERÍAS; PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS; EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO, EVITE EL CONTACTO DIRECTO; APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA; CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO, DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD; CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.



INSTRUCCIONES DE USO




Preparación de la superficie

- Retire todo el material desprendido con ayuda de una espátula o cepillo de alambre.
- Lije la superficie utilizando una lija de grano P-180 a P-240.
- Limpie los residuos de la superficie.




Mezcla y dilución

- Para aplicación con brocha o rodillo diluir de un 10-15% con tiner americano.
- Para aplicación con pistola diluir de un 25-30% con tiner americano.(verificar especificación de la pistola utilizada)
- Mezclar bien el producto antes de usar.



Aplicación

- Aplicar si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10 °C - 45 °C.
- Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos.
- Dejar secar de 10 a 15 minutos entre cada mano.



Limpieza del equipo

- Lavar con tiner el equipo de aplicación, recipientes, charola, espátula, etc.inmediatamente después de utilizarlo.

NOTA: Los tiempos de secado pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un área limpia, seca, ventilada y bajo techo alejado de fuentes de ignición.
- Mantenga el contenedor bien cerrado cuando no se esté utilizando.
- Evite productos incompatibles como son ácidos y bases fuertes.

un 1A2/Y1,2/100/24
MEX/EEESA/NORMEX 358



LOTE No. XXXXXXX
Fecha de fabricación:
DD / MM / AAAA
Fecha de consumo preferente:
DD / MM / AAAA

Producto mexicano. TRUPER, S.A. de C.V.
Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec,
Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.
Tel.: 76 1782 9100. WWW.TRUPER.COM
MADE IN/HECHO EN MÉXICO 05-2025