

10940

INF-12

INFLA LLANTAS

TRUPER[®]

Infla Llantas

TIRE REPAIR



INFLA Y SELLA EN SEG.
INFLATES AND SEALS IN SEC.



No requiere desmontar
Without removing the tire

Sin gatos o herramientas
No jack or tools required

PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS
Se recomienda para uso de llantas de
RIN 13" (32.5 cm) a 16" (40 cm)

CONT. NET.: 12 oz (340 g)

INSTRUCCIONES DE USO

AGITE EL ENVASE ANTES DE USAR, para obtener mejores resultados, el pivote de la llanta debe apuntar hacia arriba, es decir, estar en la posición más baja de la llanta (posición de las 6 en las manecillas del reloj).

Quite el tapón del pivote. Atornille la boquilla de la manguera a la válvula de la llanta. Asegúrese de que la boquilla de la manguera y la válvula de la llanta estén alineadas y que no estén torcidas. El desalineamiento o torcimiento pueden provocar que la válvula no se abra. La boquilla de la manguera abrirá la válvula de la llanta automáticamente. Apriete el botón para que la lata descargue su contenido. Cuando la llanta se haya inflado, retire la lata del pivote de la válvula. Pegue la etiqueta amarilla de la lata en el pivote de la llanta inflada. Inmediatamente después, maneje el vehículo de 5 a 8 kilómetros para permitir que el producto forme una capa uniforme.

NOTA:

No rodar la llanta a más de 30 km/h los primeros 2 km. Esto permitirá al producto adherirse bien a la superficie interior de la llanta o cámara.

Antes de reparar la llanta, avise al vulcanizador que esta llanta contiene un gas altamente inflamable.

Deje escapar el gas de la llanta en un lugar bien ventilado y lejos de cualquier llama encendida. No fume mientras deja escapar el gas. Repare la llanta y vuelva a inflarla con aire. Si necesita soldar el rin, primero desmonte la llanta.

En un clima extremadamente frío, caliente el contenido de la lata, sosteniéndola frente a una ventila de calefacción del vehículo. Sacuda la lata ocasionalmente hasta que su contenido esté a temperatura ambiente.

PEGUE LA ETIQUETA AMARILLA QUE VIENE EN LA LATA AL PIVOTE DE LA LLANTA UNA VEZ QUE LA INFLA CON ESTE PRODUCTO.



MADE IN/HECHO EN MÉXICO.

TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel.: 76 1782 9100. WWW.TRUPER.COM | Importado en Perú por: Herramientas y Accesorios S.A.C, Panamericana Sur km. 38, Almacenes del Perú BSF Lote 12 Pabellón E, Puerta 63, Punta Hermosa, Lima, Tel: (51) 604 1970 / 0800-00284, R.U.C. 20538827224. | Importado en Colombia por: 95/24 Colombia S.A.S., NIT 900937674-0, Autopista Medellín km. 5, costado Sur Parque Industrial Logika II Bodega #7, Tenjo Cundinamarca, Colombia. Importado en El Salvador por: Soluciones y Herramientas, S.A. de C.V., NIT 0614-270906-102-0, km. 17 ½ Carretera CA-1, Parque Industrial Palo Alto, Nº 8 y 9, Apopa, San Salvador, El Salvador. Tel (503) 2205-3900

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE



⚠️ ATENCIÓN

Este producto no está destinado para usarse en bicicletas, motocicletas u otros vehículos con menos de cuatro ruedas. Úselo solamente de acuerdo a las instrucciones.

LEA CON CUIDADO TODAS LAS INSTRUCCIONES Y AVISOS DE PELIGRO ANTES DE USARLO.

⚠️ ADVERTENCIA ⚠️ PELIGRO

Contenido a presión. CONTIENE: Agua, 2-metilpropano, propano, glicol-etileno e hidróxido de amonio. No se almacene a la luz del sol o por encima de los 50 °C su exposición al calor podría ocasionar explosiones. No lo rocíe cerca de fuentes de incendio. No perforo la lata ni la deseche en un triturador de basura. Evite el contacto con la piel y los ojos. No fume cuando use este producto o mientras repara la llanta. Concentrar o inhalar deliberadamente este producto puede ser nocivo o fatal. No sudee un rin sin antes remover la llanta. De no hacerlo, podría provocar que la llanta explote, independientemente del inflador que sea usado. Los rines soldados o reparados no son seguros. No quite objetos extraños de la llanta ni la parche sin antes quitarla del rin. De no hacerlo, la llanta podría explotar.

SUGERENCIAS PARA PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua abundante. Si hubiera irritación ocular busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada con jabón y agua. En caso de ingestión accidental, no induzca el vómito. Contacte a un médico de inmediato. Si los vapores afectaran al usuario, incremente la circulación del aire fresco o abandone el área.



12-2025