

TRUPER®

13841
ROPI-910E

1. Prepare la pintura y llene la charola a la mitad, cargue el rodillo con pintura.
2. Pase el rodillo sobre la superficie a pintar, aplicando una presión constante.

1. Prepare the paint and fill the tray half full, load the roller with paint.
2. Roll-over the surface to be painted, applying constant pressure.

Recomendaciones de uso:

Para limpiar, utilice el mismo solvente que empleó para adelgazar la pintura, después enjuague con agua tibia.

Recommendations for use:

To clean, use the same thinner used to thin the paint, then rinse with warm water.

CAMBIO DE RODILLO:

1. Sostenga firmemente y jale el rodillo hacia afuera.
2. Inserte el nuevo rodillo a presión, hasta que tope con la tapa lateral.

ROLLER CHANGE:

1. Hold firmly and pull the roller out.
2. Insert the new roller, pressing until it reaches the side cover.

Mango ergonómico con rosca que permite insertar una extensión.
Ergonomic handle with thread to insert an extension.

Para mejores resultados, utilice repuestos para rodillo marca TRUPER



⚠ ATENCIÓN

Evite la inhalación prolongada de pinturas y solventes.
Mantenga ventilada el área de trabajo.

Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1,
Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257
Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100.
WWW.TRUPER.COM

10-2024

