

TRUPER®

13905
ROPI-420N

RECOMENDACIONES DE USO:

Para limpiar, utilice el mismo solvente que empleó para adelgazar la pintura.
To clean, use the same solvent you used to thin the paint.

1. Antes de comenzar a pintar, lave con agua y jabón el rodillo para eliminar pelusas y déjelo secar.
2. Prepare la pintura y llene la charola a la mitad, cargue el rodillo con pintura.
3. Pase el rodillo sobre la superficie a pintar, aplicando una presión constante en el sentido de una "W" cubriendo toda la superficie.

1. Prior to painting, wash the roller with water and soap to remove any lint, and allow it to dry.
2. Prepare the paint and fill the tray halfway; load the roller with paint.
3. Roll the roller over the surface to be painted, applying constant pressure in a "W" pattern to cover the entire surface.

Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. WWW.TRUPER.COM

CAMBIO DE RODILLO:

1. Sostenga firmemente y jale el rodillo hacia afuera
2. Inserte el nuevo rodillo a presión, hasta que tope con la tapa lateral.

ROLLER CHANGE:

1. Firmly hold and pull the roller out.
2. Insert the new roller, pressing it until it reaches the side cover.

⚠ ATENCIÓN Evite la inhalación prolongada de pinturas y solventes.
Mantenga ventilada el área de trabajo.

Mango con adaptador
para extensión.

08-2024

