INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y USO





1. Enrolle el protector auditivo entre el pulgar y el dedo índice hasta que el protector sea reducido al menor diámetro
2. Pase la otra mano alrededor de la cabeza y tire su oreja hacia arriba para abrir el canal auditivo. Inserte el protector enrollado en el canal auditivo.
3. Mantenga el dedo presionado hasta que se expanda y selle el canal auditivo (20 segundos aproximadamente)
4. El tapón debe estar colocado hasta el interior del oído

⚠ ADVERTENCIA El uso incorrecto o la falta de colocación de los protectores auditivos siempre que se este expuesto a ruido, puede ocasionar sordera o lesión en los oidos.

- Para obtener la atenuación indicada es necesario que el protector se encuentre en buenas condiciones y se utilice de acuerdo a sus instrucciones de colocación y ajuste.
- No se deje al alcance de los niños ya que puede provocar asfixia al ingerirlos.
- Desechar el producto cuando presente rasgaduras, esté sucio o haya perdido su forma, tamaño o consistencia.
- Si se moja debe estar perfectamente seco para su uso ya que existe el riesgo de generar bacterias.

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	3 150	4 000	6 300	8 000
Atenuación media (dB)	37,3	40,8	43,1	41,6	40,7	45,6	46,2	49,4	48,3
Desviación Std (dB)	5,9	5,3	5,0	4,8	2,8	4,2	4,2	4,4	4,5

CARACTERISTICAS / FEATURES

Ideal para industria, construcción, carpintería, herrería y mecánica.
Excellent noise reduction in: industry, construction, carpentry, metal working and automotive.

MANTENIMIENTO / MAINTENANCE

No se use por más de una semana. Este producto es desechable, no debe lavarse.
Do not use for over a week.
This product should not be washed.