

15305



ESEX-750

ESPUMA EXPANSIVA

▲ **NOTA** APLICAR SIEMPRE CON LA LATA EN POSICIÓN INVERTIDA**TRUPER®**

# Espuma Expansiva DE POLIURETANO

POLYURETHANE EXPANDING FOAM SEALANT

**MÁXIMA EXPANSIÓN****3X****MAXIMUM EXPANSION****Rellena**  
Fills**Sella**  
Seals**Aisla**  
Insulates**Pega**  
Bonds

## SECADO RÁPIDO / FAST DRYING

Una vez seco, se puede cortar, lijar o pintar  
Once cured, it can be cut, sanded or painted

**10**  
min  
Formación  
de película**30**  
min  
Lista para  
cortar**7**  
horas  
Lista para  
lijar y pintar

**RESISTE:** Humedad y formación de hongos  
**RESISTANT TO:** Moisture and mildew

CONT. NET.: 750 ml

### MODO DE EMPLEO



1 Limpie y desengrase el área en donde realizará la aplicación.



4 Enrosque el aplicador en la válvula de la lata.



2 Humedezca ligeramente la superficie de aplicación.



5 Con la lata en posición invertida, oprima ligeramente el gatillo del aplicador hasta que comience a salir la espuma.



3 Agite la lata vigorosamente durante al menos 30 segundos.



6 Rellene los agujeros hasta la mitad, la espuma aumenta su volumen de 2 a 3 veces durante el secado.

**TIEMPO DE SECADO****10** min  
Formación de película**30** min  
Lista para cortar**7** horas  
Lista para lijar y pintar

**DESPUÉS DE USAR:** Retire el aplicador de la válvula y limpie ambos con un poco de tiner

**¡PELIGRO!** Contiene: Diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos.

**INDICACIONES DE PELIGRO:** H222 Aerosol extremadamente inflamable. H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave. H334 Puede provocar alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

**EUH204** Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica. **PRECAUCIÓN: P102** Mantener fuera del alcance de los niños.

**P210** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No fumar. **P211** No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

**P251** No perforar ni quemar, incluso después de usado. **P260** No respirar los vapores/aerosoles. **P271** Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

**P280** Usar guantes/ropa de protección protectora/protección para los ojos/la cara. **P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN:** Retirar la persona al exterior y mantener confortable para respirar.

**P305+P351+P338 OJOS:** Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Remover lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado. **P410+P412** Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F

**DANGER!** Contains:

Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues.

**HAZARD STATEMENTS:** H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurised container: May burst if heated. H315 Causes skin irritation. H317 May cause an allergic skin reaction. H319 Causes serious eye irritation. H334 May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. H335 May cause respiratory irritation.

**H373** It can cause damage to organs after prolonged or repeated exposure.

**EUH204** Contains isocyanates. May produce an allergic reaction.

**PRECAUTIONARY STATEMENTS:**

**P102** Keep out of reach of children.

**P210** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

**P251** Do not spray onto an open flame or other source of ignition. **P251** Do not pierce or burn, even after use. **P260** Do not breathe in the vapors/aerosols. **P271** Use only outdoors or in a well-ventilated area.

**P280** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

**P304+P340 IF INHALED:** Move the person outdoors and make sure they can breathe comfortably.

**P305+P351+P338 IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if wearing and it is easy to do. **P410+P412** Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



Importado por TRUPER, S.A. de C.V.  
Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec,  
Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257  
Tel.: 76 1782 9100. Made in / Hecho en China,  
WWW.TRUPER.COM 12-2025

