

## INSTRUCCIONES DE USO:

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el cortador de azulejos. Si no tiene experiencia utilizando esta herramienta, le aconsejamos practicar primero con mosaicos viejos.

### GENERAL

1. El cortador de azulejos está equipado con una cuchilla de corte reemplazable. Mantenga a los niños alejados de la herramienta.
2. Guarde el cortador después de usarlo en un lugar seguro y seco, lejos del alcance de los niños.
3. Utilice el cortador únicamente para cortar y romper mosaicos esmaltados. No lo utilice para otros propósitos.
4. No corte mosaicos cuando haya cables y extensiones eléctricas en el piso.
5. Utilice el cortador de azulejos sobre una superficie plana y sólida.
6. Durante el corte de los mosaicos pueden formarse bordes afilados.

### INSTRUCCIONES DE CORTE

1. Marque con un lápiz suave el lugar donde hará el corte del mosaico, utilice una escuadra o regla para que el marcado sea exacto.
2. Coloque el mosaico sobre la base y a tope con la regleta graduada, con el lado esmaltado hacia arriba, la línea debe estar alineada debajo de la cuchilla.
3. Sostenga firmemente el mosaico y desde el extremo próximo al operador ralle de una sola vez (esta operación puede repetirse si es necesario).
4. Si va a realizar varios cortes de la misma medida utilice el tope deslizante, con el que establecerá el ancho de los cortes y de esta manera ahorrará tiempo en medir cada corte.

### RUPTURA:

1. Una vez rallado el mosaico seleccione la posición de la altura de rompimiento, esta depende del espesor del mosaico a cortar y de la dureza del mismo, por lo que es recomendable colocar primero la palanca en la altura máxima (Para cortar azulejos gruesos coloque la palanca hacia el lado opuesto operador) e ir reduciendo la altura hasta encontrar el punto óptimo de rompimiento. La posición mas alta por lo regular se utiliza para romper mosaicos para pisos (gruesos) y el punto mas bajo para romper mosaicos para pared ya que son delgados (Para cortar azulejos delgados coloque la palanca hacia el operador).
2. Jale la palanca del sistema de rompimiento suavemente para evitar dañar las piezas.
3. Retire el mosaico cortado, es recomendable limpiar la base del cortador después de cada corte.

### MANTENIMIENTO

Si no utiliza su cortador de mosaicos por un período prolongado, le recomendamos aceitar ligeramente los rieles y la palanca.

Utilice cuchillas de repuesto TRUPER®

Los productos Truper Expert, como su nombre lo indica, han sido diseñados con los más altos estándares de calidad para ofrecer a los expertos herramientas que les brinden un desempeño superior, incluso bajo condiciones extremas, y que estos profesionales puedan obtener excelentes resultados.

Importador: **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México. Tel.: 01 (761) 782 9100, Hecho en China / Made in China, Fax: 01 (761) 782 9170, R.F.C.: THE-791105-HP2. [www.truper.com](http://www.truper.com)