

16857

BOMEX-31

Cuerpo y tubo fabricados en acero, ideal para extraer líquidos de tambo industriales

Steel body and tube, ideal for dispensing liquids out of drums

CARACTERÍSTICAS

Flujo:	0.3 litros por bombeo
Peso:	1.9 kg (4.2 lb)
Tornillos de tapón:	5 cm (2")
Longitud del tubo:	88 cm (34.6")
Tambo:	200 litros (53 galones)

Tuerca de vástago
Compression Nut

Palanca
Lever handle

Vástago
del pistón
Rod plunger

Tuerca de fijación
al tambo
Drum fixing nut

Base de la bomba
Pump base

Tubo telescópico
Telescopic tube

Sello de hule
Rubber seal

Extensión del
tubo telescópico
Telescopic
tube extension

INSTRUCCIONES:

1. Ponga el tubo telescópico en la apertura de la base de la bomba.
2. Si es necesario coloque la extensión del tubo telescópico junto con el sello de hule.

NOTA: Asegúrese de que el tubo telescópico esté bien colocado.

MODO DE USO

1. Coloque la bomba en el tambo.
2. Extraiga el líquido accionando la palanca. (se extraen 0,3 litros por cada bombeo de la palanca)

NOTA: Si hay fuga en el vástago, apriete la tuerca del mismo manualmente. (No debe ser apretada con alguna herramienta)

Para usarse con: Aceites con grado de viscosidad ISO VG 100 y menores