

ALTE-R**17566****TRUPER®****INSTRUCCIONES:**

1. Limpie y seque todas las superficies por sellar con un solvente para eliminar cualquier residuo (polvo, grasa, sellador viejo, etc.).
2. Corte la boquilla de manera diagonal a la medida deseada del cordón. Para mejores resultados forme un cordón de 1.5 mm a 6.5 mm (1/16" a 1/4").
3. Aplique oprimiendo el tubo un cordón uniforme y continuo de silicón alrededor del área a pegar. Quite el exceso de inmediato con una espátula y una las piezas inmediatamente.
4. El silicón seca en una hora y cura por completo en 24 horas.
5. Después de usarlo tape el silicón para futuras aplicaciones.

RECOMENDACIONES:

- Sellador no pintable.
- No se recomienda para láminas acrílicas o galvanizadas.

⚠ ADVERTENCIA EL PRODUCTO SIN CURAR IRRITA LOS OJOS.

En caso de que haya contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua durante 15 minutos y busque atención médica.

El producto libera ácido acético durante su aplicación y curado. Aplíquelo en áreas con ventilación adecuada para evitar la irritación causada por los vapores. También irritará los labios, las encías, la lengua y pudiera irritar la piel. Si ocurriera contacto, límpiese la piel con un paño seco y después lávese completamente con agua y jabón. No perforo o incinere. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Importado en México por: Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. www.truper.com | **Importado en Perú por:** Herramientas y Accesorios S.A.C, Panamericana Sur Km. 38, Almacenes del Perú BSF Lote 12 Pabellón E, Puerta 63, Punta Hermosa, Lima, Tel: (511) 604 1970 / 0800-00284, R.U.C. 20538827224.

Importado en Colombia por: 95/24 Colombia S.A.S., NIT 900937674-0, Autopista Medellín KM. 5, costado Sur Parque Industrial Logjika II Bodega #7, Tenjo Cundinamarca, Colombia. | **Importado en El Salvador por:** Soluciones y Herramientas, S.A. de C.V., NIT 0614-270906-102-0, Km. 17 ½ Carretera CA-1, Parque Industrial Palo Alto, N° 8 y 9, Apopa, San Salvador, El Salvador. Tel (503) 2205-3900



01-2022

Sellador
**ALTA
TEMPERATURA**
**HIGH TEMP
Gasket maker sealant**


Soporta temperaturas de -50 °C a 250 °C
Baja volatilidad y alta resistencia eléctrica

Resists tempertures from -58 °F to 482 °F

Rojo / Red
Silicón / Silicone RTV

**Para formar
y sellar juntas**
**No se encoge ni
se agrieta**

**For making and
sealing gaskets**
**It doesn't shrink
or crack**



**Para uso automotriz
(motores, cárter,
bombas de agua)
y calentadores**

CONT. NET.: 85 g