

Rectifique el ángulo de los dientes de su serrucho de acuerdo a sus necesidades.

Un ángulo más abierto le proporciona mayor rapidez de corte, aunque menor precisión

Un ángulo más cerrado le da cortes más precisos pero disminuye la velocidad del corte.

#### INSTRUCCIONES:

1. Coloque el serrucho en el yunque del trabador, y visualice el diente del serrucho por la parte posterior

2. Ajuste el ángulo de trabado del diente mediante la perilla del cabezal, asignándole un número según el ángulo que desee. El número 4 en la perilla, indica un ángulo más pronunciado. El número 12 indica un ángulo menor

- Presione el mango del trabador verificando que el troquel haga contacto con el diente deseado
- Continúe con los dientes restantes, alternando la dirección del trabado con cada uno
- Para evitar fricción entre el trabador y el serrucho, agregue aceite al cabezal



Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, excepto cuando: el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas, o no se haya operado de acuerdo al instructivo, o haya sido alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer válida la garantía o adquirir partes y refacciones, deberá presentar el producto y su comprobante de compra en Av. San Isidro #110, Col. Industrial San Antonio, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02760, CDMX, Méx. o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios, consulte [www.truper.com](http://www.truper.com) o llame al 80-0690-6990. Hecho en Taiwán  
Made in Taiwan **Importado por:** Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial #1, Jilotepec, Edo. de Méx., Méx. C.P. 54240.

Fecha de entrega:



7 501206 623756