

# Manguera flexible de aluminio

24062  
FGA-15P

## Instalación:

1. Cierre el suministro de gas.
2. Asegúrese de que las roscas a conectar estén bien limpias.
3. No utilice cinta selladora en las roscas que se conectan a este producto ya que el sello debe ser de metal con metal.
4. Apriete con la mano y ajuste con una llave española o llave ajustable.
5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas.  
**NO UTILICE FUEGO.**

Este producto está garantizado por 2 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte [WWW.TRUPER.COM](http://WWW.TRUPER.COM) o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho in China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.



**FOSET®**  
UNA MARCA DE  
GRUPO TRUPER



MATERIAL INTERNO DE LA MANGUERA: PVC

TRENZADO: 7 Hilos de aluminio trenzado

TUERCAS: Latón 3/8" (9.5 mm)

ESPIGAS: Latón

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: 50 °C (122 °F)

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE LA CONEXIÓN INTEGRAL FLEXIBLE: 7 kPa ( 1 PSI)

ESPESOR DE LA MANGUERA: 1.5 mm

ENROLLA SIN ESTRANGULAR HASTA: 3/4" (19 mm)

Para mangueras con tuercas de 9.5 mm (3/8"), utilizar una llave española de 19 mm (3/4"). Para mangueras con tuercas de 8 mm (5/16"), utilizar una llave española de 16 mm (5/8"). En ambos casos también puede utilizar una llave ajustable.

**AVISO** Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos. Evite pisar la manguera ya que puede interrumpir el flujo de gas y provocar un mal funcionamiento de su aparato. Esta manguera flexible no debe exponerse a temperaturas mayores de 50 °C o al fuego directo. **Para utilizarse con gas natural o LP, después del regulador de baja presión. Si este producto es usado a una presión mayor a la especificada, su tiempo de vida se reduce.**

