

FOSET basic

ALUMINIO

26020
FLA-40P

MATERIAL INTERNO DE LA MANGUERA: EPDM

Etileno propileno dieno monómero

TRENZADO: 7 hilos de aluminio trenzado

TUERCAS: Acero niquelado 1/2" (13 mm)

ESPIGAS: Acero inoxidable


TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: 80 °C (176 °F)

PRESIÓN MÁXIMA: 586 kPa (85 PSI)

ESPESOR DE LA MANGUERA: 1.8 mm

Instalación:

1. Cierre el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas a conectar estén bien limpias.
3. Apriete media vuelta con una llave española o llave ajustable, después de ajustar con la mano.
4. Verifique que no existan fugas.



Este producto está garantizado por 2 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873.

Made in/Hecho en China.

Importado por TRUPER, S.A. de C.V.

Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

01-2026



FOSET®
UNA MARCA DE
GRUPO TRUPER