

# PRETUL®

UNA MARCA DE  
GRUPO TRUPER

29953  
SOPM-42P

## ⚠ ADVERTENCIA

Utilice únicamente en áreas bien ventiladas. Las piezas accesibles pueden estar muy calientes.

## INSTRUCCIONES DE USO

Antes de rellenar el encendedor, asegúrese de que la punta encaje en la válvula. Si no es así, use un adaptador.

## PARA RELLENAR

1. Coloque la unidad boca abajo y la válvula de la lata de gas sobre la válvula de llenado (D).
2. Presione firmemente la lata hacia abajo durante aproximadamente 10 segundos hasta que el gas comience a expulsarse. Detenga inmediatamente.
3. Asegúrese de llenar el encendedor en una posición vertical. No lo rellene en ángulo, ya que esto permitirá que el aire entre en el contenedor. Si entra aire en el encendedor, se dificultará su correcto llenado, por lo que deberá drenar el aire y volver a llenarlo.

## PARA ENCENDER:

1. Asegúrese de que el seguro de bloqueo (A) esté desactivado en la posición On.
2. - Ajuste la flama, mueva la palanca reguladora (B) hacia la marca "+" para aumentar la intensidad de la flama o hacia la marca "-" para disminuir la intensidad de la flama.
3. Presione el botón trasero de ignición (C) y manténgalo presionado para mantener activa la flama. La flama se apagará si suelta el botón de ignición.
4. Si desea mantener la flama encendida, active el seguro de bloqueo (A) recorriéndolo hacia la derecha (Lock), mientras mantiene presionado el botón trasero de ignición (C) y luego suéltelo.


Utilice cartucho de gas butano con adaptador para recarga. Para un funcionamiento óptimo, se recomienda utilizar la lata de gas para encendedor PRETUL GAS-125

El flujo de gas podrá ajustarse con la flama encendida moviendo la palanca reguladora.

## PARA APAGAR:

Libere el botón de bloqueo (A) hacia la posición On. El botón de ignición quedará liberado y la flama se apagará por completo.

## DIAGRAMA:



## ⚠ ADVERTENCIA

- \* No desatornille la válvula de la base del mechero.
- \* No almacene el mechero durante mucho tiempo a temperaturas que excedan los 40 °C
- \* La flama es casi invisible bajo luz brillante o a la luz del sol.
- \* No sobrellene el tanque, ya que puede ser peligroso al momento de la ignición.
- \* Asegúrese de que el flujo de gas esté cerrado cuando no esté en uso.
- \* Si el aparato tiene una fuga (olor a gas), llévelo inmediatamente al exterior, a un lugar bien ventilado y alejado de cualquier flama para detectar y detener la fuga. No intente detectar fugas usando otra flama; utilice agua jabonosa.



Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte [WWW.TRUPER.COM](http://WWW.TRUPER.COM) o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China.

Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. 04-2026

Fecha de compra:

