

INSTRUCTIVE



Instructivo de instalación BISAGRA DE PISO Floor spring hinge

De doble acción
Double acting

Este instructivo aplica
para los modelos

Modelo: Código:
BIP-151 43180
BIP-153 43181

1. Dimensiones de la puerta	2. Redondeo de la puerta	3. Rebaje de la puerta	4. Instalación del pivote	5. Instalación de la bisagra
<ul style="list-style-type: none"> La puerta debe tener 20 mm menos en altura y 10 mm menos en el ancho en relación al marco. 	<ul style="list-style-type: none"> Redondee ligeramente los cantos de los costados de la puerta para mejorar el funcionamiento de ésta. 	<ul style="list-style-type: none"> Corte la esquina inferior de la puerta para alojar la bisagra, haciendo una caja de 199 mm x 40 mm. Rebane el borde inferior 77 mm x 3 mm para que la bisagra no sobresalga. 	<ul style="list-style-type: none"> Instale el pivote a la puerta y la contra al marco, perfore el marco de acuerdo al agujero de la contra con diámetro de 14 mm y profundidad de 20 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Centre la bisagra en la caja de la puerta previamente cortada y sujétela con los tornillos.
6. Encaje el pivote y contra	7. Sujeción de la bisagra	8. Ajuste de tensión	9. Verificar posición	10. Instalación de accesorios
<ul style="list-style-type: none"> Coloque la puerta en su posición, insertando el pivote superior y deslizando la parte inferior hasta que el centro de la bisagra quede a plomo con el centro del pivote. 	<ul style="list-style-type: none"> Asegure firmemente la bisagra con los cuatro tornillos suministrados. 	<ul style="list-style-type: none"> Dependiendo del peso de la puerta, gire la tuerca (A) de la bisagra para lograr mayor tensión en el resorte. 	<ul style="list-style-type: none"> Para alinear la puerta con respecto al marco, golpee el pasador (B) o el regulador (C) al lado que lo requiera. 	<ul style="list-style-type: none"> Instale las tapas en cada lado de la puerta y coloque la tapa posterior.
HERRAMIENTAS Desarmador Philips N° 1 Desarmador Philips N° 2 Taladro Lapiz Serrucho Formón Broca 9/16" (14 mm) Broca 3/32" (2.5 mm)				

Importado por Truper S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. www.truper.com



06-2022

MANTENIMIENTO:

- Evite el uso de solventes, gasolinas, detergentes y otras sustancias para limpieza, límpie únicamente con un paño húmedo para no dañar la apariencia de la bisagra.



Fold the instructive sheet and put it inside the packaging.

Instructive

TECHNICAL DATA

Packaging: INSTRUCTIVE

Dimensions: 21.6 x 27.7 cm

C M Y K

INKS & die cuts

CUT-LINE
(Do not print)

IMAGES / LINKS

ARTWORK SET

Confidential Information

TRUPER ©

SOFTWARE: Illustrator CC
MAC & PC Platform compatible