

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE HACER LA INSTALACIÓN

1 Instalación

Retire la anterior regadera y limpie la línea de agua (abra el flujo de agua fría y caliente), esto con la finalidad de retirar impurezas que están en la red hidráulica. Coloque cinta de teflón (3 vueltas) en un extremo del brazo y rósquelo firmemente a la salida del agua, utilice una llave stilson para lograrlo. Coloque una franela entre la llave stilson y el tubo para no dañar el acabado.

Deslice el chapetón hasta el fondo del brazo de la regadera, asegúrese que llegue hasta el muro. Instale la regadera, apriete la regadera con una herramienta adecuada, no se olvide de usar una franela para evitar maltratar su regadera.

2 Operación

El diseño de su regadera le permite operarla en cualquier posición sin que presente fugas o que se caiga, esto gracias al nudo móvil. En caso de requerir algún ajuste apriete o afloje la tuerca de la regadera.

Requerimientos de instalación

Para el correcto funcionamiento de la regadera, la presión mínima es de 20 kPa (2.8 PSI) a una presión máxima de 98 kPa (14.2 PSI). Relación altura-presión para depósitos de agua. Contados a partir del depósito superior del agua.

Altura (h)	Presión		
	kPa	kgf/cm ²	PSI
2 m	20	0.2	2.8
3 m	30	0.3	4.2
4 m	40	0.4	5.6



Cada metro de altura, de la regadera a la base del tinaco, equivale a 10 kPa (0.1 kgf/cm²) [1.42 PSI]

REGADERA TIPO	RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO	NIVELES DE EDIFICACIÓN Contados a partir del depósito superior del agua
Baja Presión	20 kPa a 98 kPa (0.20 kgf/cm ² a 1.0 kgf/cm ²)	De 1 a 4


3 Mantenimiento

1. Retire el tornillo y afloje la tapa. Desarme las partes internas y límpielas con agua y un cepillo suave. Verifique como se desarma la regadera, ya que se armará de igual forma después de su limpieza.
2. Vuelva a armar sus partes, coloque la tapa y sujétela con el tornillo. Finalmente verifique que no existan fugas por los ensambles, de ser así vuelva a revisar el armado de las partes y vuelva a apretar el ensamble.

4 Recomendaciones

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de su regadera FOSET, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos abrasivos ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



Medida recomendada. Coloque la regadera (A)
Nota: En todas las uniones roscadas utilizar cinta teflón, para evitar fugas.