

Portalámpara de plástico

Plastic lampholder



ESPECIFICACIONES

127 V~ - 250 V~ 100 W 60 Hz 1 A

INSTRUCCIONES

LEA ANTES DE INSTALAR:

1. Asegúrese de que el cable a utilizar no presente daños, cortes ni desgaste. Utilice un calibre adecuado conforme a la corriente nominal indicada para la instalación.
2. Abra las tapas de ambos extremos del portalámparas para visualizar las ranuras de fijación. Coloque la base contra el techo o pared y marque con un punzón o lápiz la posición de las ranuras.
3. Perfore sobre las marcas realizadas, cuidando no perforar en zonas donde puedan pasar cables eléctricos para evitar riesgo de choque eléctrico.
4. Retire el aislante de cada conductor para exponer aproximadamente 19 mm. Si utiliza cable multifilar, tuerza ligeramente los hilos para evitar que queden sueltos.
5. Inserte las puntas de los conductores en los orificios de alojamiento correspondientes. Dé un ligero jalón para confirmar que los cables quedaron correctamente sujetos.
6. Coloque el portalámparas sobre las perforaciones y asegúrelo con los tornillos.
7. Finalmente, cierre las tapas de ambos lados y vuelva a conectar la corriente

▲ ADVERTENCIA

Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación. No sobrepase la corriente indicada. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños para prevenir cualquier riesgo de asfixia.

▲ WARNING

Before installing, interrupt the passage of energy through the circuit breaker or fuse. Make sure that the circuit is not energized and that the area is dry before starting the installation. Do not exceed the indicated current. Keep the plastic bag out of reach of babies and children to prevent any risk of suffocation.