

43728
FBO-2260XM

MATERIAL INTERNO DE LA MANGUERA: **EPDM**

Etileno propileno dieno monómero

TRENZADO: **8 hilos de acero inoxidable trenzado**

TUERCA: **Latón niquelado 1/2" (13 mm)**

CONECTOR: **Latón niquelado 1/2" (13 mm)**

ESPIGAS: **Latón**



TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: **80 °C (176 °F)**

PRESIÓN MÁXIMA: **999.7 kPa (145 PSI)**

ESPESOR DE LA MANGUERA: **2.3 mm**

Instalación:

1. Cierre el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas a conectar estén bien limpias.
3. Apriete media vuelta con una llave española o llave ajustable, después de ajustar con la mano.
4. Verifique que no existan fugas.



Este producto está garantizado por 20 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

03-2026



FOSET[®]
UNA MARCA DE
GRUPO TRUPER

