

ESPECIFICACIONES.

Potencia nominal: 1 800 W (2.4 Hp)
 Tensión nominal: 120 V~ 60 Hz
 Corriente máxima: 15 A
 Rango de operación: 90 V~ - 140 V~
 Desconexión por baja tensión: < 90 V~
 Desconexión por sobretensión: > 140 V~
 Máxima capacidad de disipación: 350 Joules



Interior
Indoor

Instrucciones.



1. Conecte el protector de tensión a la toma de corriente: Se encenderá la luz amarilla que indica el ciclo de espera. Si el voltaje está dentro del rango normal, el protector permanecerá en este estado hasta que finalice el retraso de 3 minutos. Después de eso, el enchufe suministrará energía y el indicador se pondrá en verde.
2. Conecte el dispositivo que desee proteger, al protector de tensión.
3. Si se detecta un voltaje alto o bajo, el protector cortará automáticamente la energía y el indicador rojo se encenderá. Una vez que el voltaje vuelva al rango normal, entrará nuevamente en el modo de espera con retardo y, tras los 3 minutos de retraso, el indicador verde se encenderá.

PRECAUCIONES

- La potencia total del equipo eléctrico conectado no debe exceder la potencia nominal de 1 800 W (2.4 Hp).
- No utilice este producto en ambientes húmedos o sin ventilación.
- Las personas no profesionales no deben abrir, modificar ni reparar el producto.
- Un mal contacto en la parte frontal o un mal contacto del enchufe puede causar peligro.
- Mantenga el producto alejado de fuentes que puedan ocasionar fuego.

Guía de colores acorde a la falla.

1. Tensión normal.....verde
2. Ciclo de espera....amarillo
3. Sobretensión.....rojo
4. Bajo tensión.....rojo



PROTECCIÓN

A mayor número de Joules (J) mayor protección contra picos de voltaje.

INDUSTRIAL
 MÁXIMA
SUPERIOR 350 J
 ALTA
 MEDIA
 BAJA



Consulte nuestra Línea de barras multicontactos y supresores de picos **VOLTECK** disponibles.

UNA MARCA DE GRUPO TRUPER



Garantía. Duración: 2 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuahtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China.

Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:

12-2025

