

46004 APSO-S

ESPECIFICACIONES

125 V~ 60 Hz 4 A

Construcción de micro distancia
de la abertura μ

INSTRUCCIONES

LEA ANTES DE INSTALAR:

1. Quitar el aislante de las puntas de cada alambre del circuito para exponer 19 mm de alambre suelto. Si usa cable, tuerza los alambres para prevenir que queden hilos sueltos.
2. Aflojar los tornillos del interruptor y pasar los cables a través de cada orificio. Apretar los tornillos nuevamente, para evitar que los cables se suelten.
3. Pasar los cables del circuito a través de los orificios laterales.
4. Fijar el interruptor a la pared con tornillos de 38 mm (1-1/2") aproximadamente.
5. Volver a conectar la corriente eléctrica.

▲ ADVERTENCIA

Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad. No sobrepase la corriente indicada. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños para prevenir cualquier riesgo de asfixia.

▲ WARNING

Before installing, interrupt the passage of energy through the circuit breaker or fuse. Make sure that the circuit is not energized and that the area is dry. Do not exceed the indicated current. Maintain plastic bag out of reach of babies and children to avoid risk of suffocation.



7 501206 658543

08-2021