

ESPECIFICACIONES TECHNICAL DATA

Tensión de alimentación: 127 V~ / 60 Hz

15 A / 1 905 W uso continuo.

Salida de la USB: 5 V~ / 1.1 A

Máxima capacidad de disipación*: 300 J

Filtro: EMI / RFI: Reduce la interferencia electro-magnética y la frecuencia de radio creada por varios aparatos y herramientas

Nivel de protección de tensión: 6 000 Volts

Protección de líneas: H-N 6 500 A

Tiempo de respuesta: < 1 nanosegundo

*A mayor cantidad de joules mayor protección

LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE USO

- No jale, ni ponga objetos sobre el supresor de picos.
- No deje el supresor de picos a la intemperie.
- Se recomienda conectar a salidas con tierra física.
- Asegúrese de conectarlo en un tomacorriente de pared cuya tensión de salida sea de 110 V~ - 127 V~
- Conecte sólo aparatos, herramientas o equipo que no sobrepasen la capacidad indicada (15 A en conjunto MÁXIMO.)
- No operar el supresor en exteriores o en lugares calientes, mojados o con aceite.
- No remueva la terminal de tierra para conectarlo a un tomacorriente de dos hilos.

03-2023



- Para desconectar la clavija del tomacorriente, jale esta del cuerpo.
- Esta unidad sólo le ofrece tomas de corriente extra, no multiplica la potencia eléctrica ni incrementa la capacidad nominal de carga de la conexión.
- Capacidad Eléctrica : 127 V~, 15 A, 60 Hz, 1 905 W, uso continuo.

⚠ ADVERTENCIA

Exclusivo para uso interior.

No modificar ni reparar.

Revisar periódicamente.

Desconectarlo cuando

no se utilice.

No sobrepasar la corriente indicada.

Conectar la clavija totalmente.

No conectar más de 1905 W

⚠ WARNING

For indoor use only

Do not modify or repair.

Check periodically.

Disconnect when not in use.

Do not exceed the indicated current.

Plug in completely.

Do not connect more than 1 905 W

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador

Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. www.truper.com

Sello del establecimiento comercial
Fecha de entrega