

46338 PA-APDO-CL

ESPECIFICACIONES

120 V~ 60 Hz 15 A

Construcción de micro distancia de la abertura μ

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:

1. Pelar los cables aproximadamente 1.6 cm
2. Conectar los cables de acuerdo al diagrama de cableado.
3. Enroscar los alambres 3/4 de vuelta alrededor de los tornillos terminales. Apretar firmemente los tornillos sobre el alambre enroscado.
4. Montar el producto, después montar la placa en la pared.
5. Volver a conectar la corriente eléctrica.

Para mejores resultados utilice caja marca VOLTECK

⚠ ADVERTENCIA Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad. No sobrepase la corriente indicada. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños para prevenir cualquier riesgo de asfixia.

⚠ WARNING Before installing, interrupt the passage of energy through the circuit breaker or fuse. Make sure that the circuit is not energized and that the area is dry. Do not exceed the indicated current. Maintain plastic bag out of reach of babies and children to avoid risk of suffocation.

Incluye tornillería.

07-2024

