

FOSET

ALUMINIO



46589
FWC-P50

Manguera flexible de aluminio

Aluminum supply line



**FLEXIBILIDAD
SUPERIOR**
TRENZADO REFORZADO

Largo
Length **50 cm**


TUERCAS REFORZADAS

Latón

Plástico

1/2"

7/8"



PARA

Sanitario



MATERIAL INTERNO DE LA MANGUERA: EPDM

Etileno propileno dieno monómero

TRENZADO: 7 Hilos de Aluminio trenzado

TUERCAS: Latón niquelado 1/2" (13 mm) y

Nailon con Fibra de vidrio 7/8" (22 mm)

ESPIGAS: Latón

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: 80 °C (176 °F)


PRESIÓN MÁXIMA: 999.7 kPa (145 PSI)

ESPESOR DE LA MANGUERA: 1.8 mm

ENROLLA SIN ESTRANGULAR HASTA: 1/2" (13 mm)

Instalación:

1. Cierre el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas a conectar estén bien limpias.
3. Apriete media vuelta con una llave española o llave ajustable después de ajustar con la mano.
4. Verifique que no existan fugas.



Este producto está garantizado por 5 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

FOSET®
UNA MARCA DE
GRUPO TRUPER



7 506610 203914

09-2024