

46605
TIM

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN:

ADVERTENCIA

Lea estas instrucciones antes de instalar:

Interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación. Utilice lejos del agua y lugares húmedos. No modifique o repare.

No sobrepase la corriente indicada.

1. Retirar la tapa del timbre con un desarmador.
2. Atornillar la base del timbre en el lugar deseado.
3. Conectar las terminales como se ilustra, seguir el diagrama detallado, para su conexión.
4. Colocar nuevamente la tapa del timbre.
5. El botón del timbre debe estar en perfecto estado de funcionamiento.
6. Restablecer la energía.

MANTENIMIENTO:

Limpie periódicamente con un trapo seco.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN:

Especificaciones:

Tensión: 125 V~

Frecuencia: 60 Hz

Corriente: 0.17 A

Decibeles: 66 dB


Tipo D

IP 53

Temperatura de trabajo:

-30 °C T 40 °C

Ciclo de trabajo: No más de 1 min de trabajo
por 20 min de descanso



01-2022



7 501206 690543