

# 47350

## COSO-DA-2

### ESPECIFICACIONES

127 V~ 60 Hz 15 A

### INSTRUCCIONES

#### LEA ANTES DE INSTALAR:

1. Retire el tornillo del centro de la cubierta.
2. Pele los cables aproximadamente 1.6 cm
3. Conecte los cables de acuerdo al diagrama de cableado. Si se cuenta con el cable de tierra física, conecte al tornillo verde (en caso de no tener este cable, hacer caso omiso).
4. Inserte los alambres en las terminales y apriete firmemente los tornillos.
5. Fije la placa del contacto a la pared, después coloque nuevamente la cubierta y fije con el tornillo.
6. Vuelva a conectar la corriente eléctrica.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad. No sobrepase la corriente indicada. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños para prevenir cualquier riesgo de asfixia.

#### **⚠ WARNING**

Before installing, interrupt the passage of energy through the circuit breaker or fuse. Make sure that the circuit is not energized and that the area is dry. Do not exceed the indicated current. Maintain plastic bag out of reach of babies and children to avoid risk of suffocation.

