

48003
APPA

ESPECIFICACIONES

125 V~ 60 Hz 4 A

Construcción de micro distancia de la abertura μ

INSTRUCCIONES

LEA ANTES DE INSTALAR:

1. Quitar el aislante de las puntas de cada alambre del circuito para exponer 19 mm de alambre suelto. Si usa cable, tuerza los alambres para prevenir que queden hilos sueltos.
2. Aflojar y retirar los tornillos de la tapa del interruptor para descubrir las terminales de conexión.
3. Aflojar los tornillos de las terminales y enroscar los cables en cada terminal. Apretar los tornillos nuevamente para evitar que los cables se suelten.
4. Colocar nuevamente la tapa y fijarla apretando sus tornillos.
5. Volver a conectar a la corriente eléctrica.

▲ ADVERTENCIA

Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad. No sobrepase la corriente indicada. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños para prevenir cualquier riesgo de asfixia.

▲ WARNING

Before installing, interrupt the passage of energy through the circuit breaker or fuse. Make sure that the circuit is not energized and that the area is dry. Do not exceed the indicated current. Maintain plastic bag out of reach of babies and children to avoid risk of suffocation.



7 506240 679462