

FOSET® 48379
LPVC-500

LIMPIADOR PRIMER PARA PVC Y CPVC

Transparente / Clear

Para tuberías y
conexiones de todas
las medidas y cédulas
de PVC y CPVC



PREPARA LA
SUPERFICIE
PARA LA UNIÓN

CONT. NETO: 500 ml

Limpia la superficie de las tuberías e instrumentos de trabajo. Para preparar las tuberías, conexiones, válvulas y herramientas antes de aplicar el cemento, para un mejor pegado.

INSTRUCCIONES: Antes de usar el limpiador, el tubo y las conexiones se deben de cortar en ángulo recto, remover la rebaba y probar el ensamble en seco, aplicar el limpiador en las superficies interiores de la conexión y exterior de tubo sin encharcar la conexión.

Mantenga el envase bien tapado en un lugar seco y fresco.

El producto es inflamable y no debe ser usado o almacenado cerca de fuentes de calor o flama abierta. Usar con ventilación adecuada en áreas abiertas.

DECLARACIONES DE PELIGRO.

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. H332 Nocivo si se inhala. H335 Irrita las vías respiratorias. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN.

P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
P261 Evitar respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles. P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos. P304+P340 En caso de inhalación. Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P501 Eliminar el contenido / recipiente.