

Manguera flexible de aluminio

Aluminum supply line

48543
FWC-50P

MATERIAL INTERNO DE LA MANGUERA: **EPDM**

Etileno propileno dieno monómero

TRENZADO: **7 Hilos de Aluminio trenzado**

TUERCAS: **Acero niquelado 1/2" (13 mm) y 7/8" (22 mm)**

ESPIGAS: **Acero inoxidable**

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: **80 °C (176 °F)**

PRESIÓN MÁXIMA: **586 kPa (85 PSI)**

ESPESOR DE LA MANGUERA: **1.8 mm**


Instalación:

1. Cierre el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas a conectar estén bien limpias.
3. Apriete media vuelta con una llave española o llave ajustable después de ajustar con la mano.
4. Verifique que no existan fugas.

Este producto está garantizado por 2 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873.

Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:



FOSSET[®]
UNA MARCA DE
GRUPO TRUPER

03-2026

