

FOSET

ALUMINIO

Manguera flexible
de aluminio
Aluminum supply line




FLEXIBILIDAD
SUPERIOR
TRENZADO REFORZADO

Largo
Length **55 cm**



49121
FFR-55



TUERCAS REFORZADAS

Latón

1/2"



PARA
Fregadero



MATERIAL INTERNO DE LA MANGUERA: **EPDM**

Etileno propileno dieno monómero

TRENZADO: **7 hilos de aluminio trenzado**

TUERCAS: **Latón niquelado 1/2" (13 mm)**

ESPIGAS: **Latón**

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: **80 °C (176 °F)**


PRESIÓN MÁXIMA: **999.7 kPa (145 PSI)**

ESPELOR DE LA MANGUERA: **1.9 mm**

ENROLLA SIN ESTRANGULAR HASTA: **1/2" (13 mm)**

Instalación:

1. Cierre el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas a conectar estén bien limpias.
3. Apriete media vuelta con una llave española o llave ajustable después de ajustar con la mano.
4. Verifique que no existan fugas.



Este producto está garantizado por 5 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

FOSET[®]
UNA MARCA DE
GRUPO TRUPER



12-2025