

# FOSET

## ALUMINIO

## Manguera flexible de ALUMINIO

Aluminum supply line



**FLEXIBILIDAD  
SUPERIOR**  
TRENZADO REFORZADO

Largo  
Length **35 cm**



49125  
FWC-35

TUERCAS REFORZADAS



Latón

1/2"

Latón

7/8"



PARA  
**Sanitario**



49125  
FWC-35

MATERIAL INTERNO DE LA MANGUERA: **EPDM**

**Etileno propileno dieno monómero**

TRENZADO: **7 hilos de aluminio trenzado**

TUERCAS: **Latón niquelado 1/2" (13 mm) y 7/8" (22 mm)**

ESPIGAS: **Latón**

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: **80 °C (176 °F)**


PRESIÓN MÁXIMA: **999.7 kPa (145 PSI)**

ESPESOR DE LA MANGUERA: **1.9 mm**

ENROLLA SIN ESTRANGULAR HASTA: **1/2" (13 mm)**

### Instalación:

1. Cierre el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas a conectar estén bien limpias.
3. Apriete media vuelta con una llave española o llave ajustable, después de ajustar con la mano.
4. Verifique que no existan fugas.



Este producto está garantizado por 5 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte [WWW.TRUPER.COM](http://WWW.TRUPER.COM) o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

**FOSET®**  
UNA MARCA DE  
GRUPO TRUPER



7 501206 698099

12-2025