

FOSET

ALUMINIO

Manguera flexible
de aluminio
Aluminum supply line




FLEXIBILIDAD
SUPERIOR
TRENZADO REFORZADO

Largo
Length **60 cm**



49127
FWC-60



TUERCAS REFORZADAS

Latón

1/2"

Latón

7/8"



PARA


Sanitario



MATERIAL INTERNO DE LA MANGUERA: **EPDM**
Etileno propileno dieno monómero
TRENZADO: **7 hilos de aluminio trenzado**
TUERCAS: **Latón niquelado 1/2" (13 mm) y 7/8" (22 mm)**
ESPIGAS: **Latón**
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: **80 °C (176 °F)**
PRESIÓN MÁXIMA: **999.7 kPa (145 PSI)**
ESPELOR DE LA MANGUERA: **1.9 mm**
ENROLLA SIN ESTRANGULAR HASTA: **1/2" (13 mm)**

Instalación:

1. Cierre el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas a conectar estén bien limpias.
3. Apriete media vuelta con una llave española o llave ajustable después de ajustar con la mano.
4. Verifique que no existan fugas.



49127
FWC-60

Este producto está garantizado por 5 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

FOSET®
UNA MARCA DE
GRUPO TRUPER

