

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

- 1.- Coloque la tuerca (1) y el empaque (2) al tubo "U" (3) y apriete la tuerca (1) a la rosca del tubo "U" (3). Asegúrese que el empaque (2) no se salga de su posición.
- 2.- Coloque la tuerca (4) en el tubo "L" (5) y por la salida cercana a la curva coloque el empaque sombrero (6), introduzca la salida del tubo "L" (5) al tubo "U" (3). Rosque la tuerca (4). Asegúrese que el empaque sombrero (6) no se salga de su posición.
- 3.- Conecte el tubo "L" (5) a la descarga del agua, verifique que el tubo "L" (5) quede horizontalmente o ligeramente con una inclinación de forma tal que las partes de la curva del tubo "L" (5) quede más arriba que su otro extremo.
- 4.- Apriete las tuercas (1) y (4) manualmente, abra el flujo del agua, verifique que no existan fugas por las uniones de instalación del céspol. En caso de existir fugas apriete con una herramienta adecuada la tuerca que presenta la fuga.

MANTENIMIENTO:

No utilice abrasivos, detergentes, sustancias químicas o fibras para la limpieza del céspol sólo use una franela humedecida con agua.

NOTA: Este diagrama es únicamente ilustrativo como apoyo para el ensamble. El producto puede variar de acuerdo al modelo.

