



## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Antes de instalar, es necesario que:

- Verifique que la válvula de control está cerrada y desaloje el agua.
  - Con precaución, desmonte el tanque o depósito de la taza.
  - Si el W.C. es usado, desinstale las válvulas anteriores.
- Al terminar, abra de nuevo la válvula de control.

### VÁLVULA DE ADMISIÓN

1. Colóque la válvula con el empaque por la parte interior del tanque y por abajo atornille la tuerca con su rondana.
2. Conecte la manguera de alimentación (no incluida) o si usa tubo de cobre, coloque el empaque y apriete con la tuerca.
3. Verifique que el flotador no roce dentro del tanque o con el tubo rebosadero. En caso de ser necesario remueva la válvula.
4. Coloque el sujetador entre la manguera. Luego insértelo en el tubo rebosadero y fije el otro extremo en el pivote.
5. Abra la válvula de control y ajuste el nivel del agua para que quede en la marca, aflojando ligeramente la tuerca, de modo que la palanca se mueva en el engrane, luego apriete firmemente la tuerca, si es necesario, ajuste.

### COMPONENTES INCLUIDOS:

- 1 Válvula de admisión para el tanque de inodoro
- 1 Válvula de descarga para el tanque de inodoro
- 1 Sapo con cadena

### VÁLVULA DE DESCARGA

1. Retire la protección de plástico de la válvula de sapo con cadena y coloque dicha válvula en los pivotes laterales.
2. Coloque la contra con el empaque por el interior del tanque y por debajo atornille la tuerca.
3. Revise que el tubo rebosadero quede por arriba de la marca del nivel del agua (2 cm aprox.) y abajo del orificio para la palanca en el tanque. Si es necesario recorte el tubo rebosadero.
4. Retire la tuerca de la palanca de descarga y coloque en el correspondiente orificio del tanque por fuera, al tiempo que por dentro lo fija con la tuerca.
5. Enganche el extremo libre de la cadena del sapo al orificio más cercano de la palanca de descarga.
6. Coloque el empaque entre el tanque y el mueble del inodoro.
7. Por dentro del tanque coloque los tornillos y empaques en la forma que se muestran. Por debajo inserte las rondanas en sus tuercas.

- 1 Flotador
- 1 Palanca de descarga
- 2 Tornillos con rondana y tuerca

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte [www.truper.com](http://www.truper.com) o llame al **800 018 7873**. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

