

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

1.- En caso de instalaciones nuevas omita este paso. Cierre el flujo de agua fría y caliente por medio de las válvulas de paso y retire su anterior mezcladora. Una vez retirada la antigua mezcladora,

limpie toda la superficie superior del fregadero, para eliminar la suciedad o incrustaciones que dificulten la presentación y la instalación de su nueva mezcladora FOSET®.

2.- Enrosque los chapetones (5) en los excéntricos (4) posteriormente enrosquelos en los tubos de alimentación instalados en la pared, posícionelos para que queden en una distancia de 203,2 mm (8") cuidando la simetría de los mismos.

3.- Enrosque el cuerpo de la mezcladora (2) en los excéntricos (4) y cuide que los empaques (3) queden en su posición.

NOTA: Si se va a instalar sobre la tarja a la pared, coloque el cuerpo de la mezcladora (2) por la parte frontal del fregadero y luego aplique el paso (3).

4.- Instale el cuello (6) enroscando la tuerca (7) en el cuerpo de la mezcladora, ajuste solo con la fuerza de la mano.

5.- conéctela la alimentación de agua a la mezcladora de la siguiente manera:

A) USO DE MANGUERAS FLEXIBLES. Rosque un extremo de la manguera flexible (no incluida) a la entrada de la mezcladora (1) y por el otro extremo de la manguera conéctela a la válvula de paso.

6.- Finalmente abra el flujo del agua fría y caliente de las válvulas de paso, abra y cierre su mezcladora varias veces y revise que no existan fugas de agua, en caso de presentarse fugas de agua, apriete firmemente las uniones donde se presenta la fuga.

Consejos útiles:

- Se recomienda que antes de conectar la alimentación de agua a la mezcladora (1), purgue la línea de agua para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento de la mezcladora.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento, ya que puede dañar la superficie de las partes con recubrimiento y reducir la vida útil de la mezcladora.
- Nunca utilice silicón en la parte interna de la mezcladora, utilice solo en la parte externa de la tapa cubierta (2).

Mantenimiento:

- Para la limpieza de su mezcladora, solo se requiere de una franela humedecida en agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos, fibras para la limpieza de la mezcladora.

FUNCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE DEL FLUJO DEL AGUA:

Su mezcladora FOSET®, incluye cartuchos tipo cerámico que tienen las siguientes características:

- Giro de un cuarto de vuelta (90 grados).
- Disco cerámico para garantizar una vida útil de 50 000 ciclos de apertura y de cierre.

NOTA: Este diagrama es únicamente ilustrativo como apoyo para el ensamble. El producto puede variar de acuerdo al modelo.

