



Máxima Duración
Maximum durability



FÁCIL INSTALACIÓN
EASY INSTALLATION

Lea las instrucciones antes de instalar:

1. Revise su lavabo y solucione cualquier defecto en el orificio y en la zona del sello donde se asienta la contra, lijando rebabas o imperfecciones.
2. Use el sellador debajo de la ceja y en la cuerda del tubo contra. Puede usar silicón sellador de cuerdas, plastilina epóxica, cera, etc.
3. Lubrique con solución jabonosa la salida del céspol.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

1. Ensamble el tubo de contracanasta al lavabo.
2. Instale la trampa "J" con su empaque y tuerca unión en el tubo de contracanasta, y luego coloque el tubo "L" con su empaque y tuerca unión en la trampa "J".
3. Coloque el chapetón en la tubería en "L" y conecte la tubería al drenaje (Tubo de descarga).
4. Apriete las tuercas unión manualmente. Abra el flujo de agua para verificar que no existan fugas en las uniones. En caso de existir fugas, apriete con una herramienta adecuada en la tuerca donde se llegue a presentar la fuga.

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

