



49524
FWC-P60V

MATERIAL INTERNO DE LA MANGUERA: EPDM

Etileno propileno dieno monómero

TRENZADO: 2 hilos de PVC con núcleo de poliéster

TUERCAS: 1/2" (13 mm) Latón niquelado y

7/8" (22 mm) nailon con fibra de vidrio

ESPIGAS: Latón

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: 80 °C (176 °F)


PRESIÓN MÁXIMA: 999.7 kPa (145 PSI)

ESPESOR DE LA MANGUERA: 1.7 mm

ENROLLA SIN ESTRANGULAR HASTA: 19 mm (3/4")

Instalación:

1. Cierre el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas a conectar estén bien limpias.
3. Apriete media vuelta con una llave española o llave ajustable, después de ajustar con la mano.
4. Verifique que no existan fugas.



Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

FOSET®
UNA MARCA DE
GRUPO TRUPER

08-2024



7 506610 205437