



**49531**  
**FWC-60V**

**MATERIAL INTERNO DE LA MANGUERA: EPDM**

**Etileno propileno dieno monómero**

**TRENZADO: 2 Hilos de PVC con núcleo de poliéster**

**TUERCAS: Latón niquelado 1/2" (13 mm) y 7/8" (22 mm)**

**ESPIGAS: Latón**

**TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: 80 °C (176 °F)**


**PRESIÓN MÁXIMA: 999.7 kPa (145 PSI)**

**ESPESOR DE LA MANGUERA: 1.8 mm**

**ENROLLA SIN ESTRANGULAR HASTA: 1/2" (13 mm)**

**Instalación:**

1. Cierre el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas a conectar estén bien limpias.
3. Apriete media vuelta con una llave española o llave ajustable después de ajustar con la mano.
4. Verifique que no existan fugas.



Este producto está garantizado por 20 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte [WWW.TRUPER.COM](http://WWW.TRUPER.COM) o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

**FOSET®**  
**UNA MARCA DE**  
**GRUPO TRUPER**

