

FOSETbasic

ALUMINIO

Manguera flexible de aluminio

Aluminum supply line



**GRAN
FLEXIBILIDAD**
IDEAL PARA LUGARES
REDUCIDOS

Largo
Length **50 cm**

PARA
Sanitario



49593
FWC-P50P



TUERCAS

Metal

1/2"

Plástico

7/8"

MATERIAL INTERNO DE LA MANGUERA: **EPDM**

Etileno propileno dieno monómero

TRENZADO: **7 Hilos de Aluminio trenzado**

TUERCAS: **Acero niquelado 1/2" (13 mm)**

y **Polipropileno con fibra de vidrio 7/8" (22 mm)**

ESPIGAS: **Acero inoxidable**


TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: **80 °C (176 °F)**

PRESIÓN MÁXIMA: **586 kPa (85 PSI)**

ESPESOR DE LA MANGUERA: **1.8 mm**

Instalación:

1. Cierre el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas a conectar estén bien limpias.
3. Apriete media vuelta con una llave española o llave ajustable después de ajustar con la mano.
4. Verifique que no existan fugas.



49593
FWC-P50P

Este producto está garantizado por 2 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873.

Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:



FOSET®
UNA MARCA DE
GRUPO TRUPER



03-2026