

# Toldo instantáneo plegable 3 m x 3 m

ESTE PRODUCTO RECREATIVO REQUIERE DOS PERSONAS PARA SU MONTAJE.

## ⚠ ADVERTENCIA

**MANTENGA TODAS LAS LLAMAS O FUENTES DE CALOR ALEJADAS DEL TEXTIL DE ESTE PRODUCTO**

Este producto está fabricado con material ignífugo. No es a prueba de incendios. El tejido se quemará si se deja en contacto continuo con una fuente de llamas.

**ESTE ARTÍCULO DE RECREACIÓN NO ESTÁ DISEÑADO COMO ESTRUCTURA PERMANENTE**

Este producto ha sido desarrollado y está destinado a proporcionar protección contra el sol y la lluvia ligera. NO use ninguna fuente de gas o llama debajo o cerca de este producto. La acumulación excesiva de agua puede hacer que el sistema de armazón se vuelva inestable y se derrumbe, causando lesiones. Cualquier accesorio personal o modificación del producto debe retirarse antes de que empiecen las inclemencias del tiempo, como lluvia intensa, viento, rayos, granizo, nieve, etc. Este producto debe desmontarse completamente para evitar daños permanentes en los componentes del producto y prevenir cualquier posibilidad de daños personales. Este producto no es un juguete. Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto. Bajo ninguna circunstancia debe usarse este producto como almacén permanente o temporal para juguetes de niños, herramientas de jardín, pertenencias personales u objetos de valor similares.

## Lista de partes



A (1) Toldo



B (1) Estructura del toldo



C (1) Bolsa de transportación con ruedas




D (8) Estacas



E (4) Cuerdas de sujeción


## Paso 1

1. Vacíe el contenido de la(s) bolsa(s) y confirme que todas las piezas están incluidas y sin daños. **Hágalo en casa antes de salir de viaje.**
2. Seleccione un lugar liso y llano y extienda el toldo.
3. Con dos personas ubicadas de frente se debe de abrir la estructura, cada una de ellas debe de sujetar dos patas y abrir de forma coordinada la estructura hasta 1.5 m por lado aproximadamente.





## Paso 2

1. Centre el toldo sobre la estructura, alineando las esquinas con las de la estructura. Coloque los sujetadores de velcro SOLO en las esquinas.
2. Después de ajustar cada esquina del toldo con la estructura, cada persona debe de sujetar una pata de cada esquina diagonal para abrir por completo la estructura, una persona se queda en su sitio mientras la otra abre la estructura.
3. Deslice los mecanismos de bloqueo de seguridad ubicados en la parte superior de cada pata, hacia las esquinas del techo, dos patas a la vez; en cada pata, escuche si el bloqueo hace "clic" en su lugar.
4. Asegure el resto de los sujetadores de velcro ubicados en la parte inferior del toldo a la estructura.



## Paso 3

1. Ajuste la altura deseada deslizando las patas hacia arriba hasta que el botón de elevación se bloquee en su lugar. Levante cada pata una muesca a la vez, asegurándose de que las cuatro patas estén niveladas antes de pasar a la siguiente muesca.
2. Clave el toldo con estacas a través de los agujeros de las patas. **Consejo: Utilice pesos adicionales (bolsas de arena, otros objetos pesados) en cada pata o coloque las patas a 30 cm de profundidad en la arena para ayudar a asegurar el montaje para su uso en la playa.** Las estacas por sí solas no asegurarán el toldo en la arena o el suelo blando.
3. Para estabilizar el toldo se sugiere utilizar las 4 cuerdas de sujeción, un extremo se debe colocar firmemente en la esquina superior del toldo y el otro extremo a una ancla en el suelo, asegurando que la estaca se encuentre bien clavada. Se debe realizar la operación en las 4 esquinas superiores del toldo, cada cuerda debe de quedar bien tensa para asegurar la estabilidad.



Revierta los pasos descritos arriba para desmontar.