

INSTRUCTIVE

YOU MUST PUT IT INSIDE THE COLOR BOX

FRONT

BACK



Reflector

INSTRUCTIVO
Y GARANTÍA


Este instructivo y garantía aplica para los siguientes modelos:

Modelo	Tensión	Frecuencia	Corriente	Potencia	Tiempo de vida	Flujo luminoso	IP	Temperatura de color	Tipo de fuente de luz
REF-900L	120 V~ - 220 V~	60 Hz	93 mA - 50 mA	10 W	30 000 h	700 lm	65	6 500 K	LED
REF-901L			185 mA - 101 mA	20 W		1 900 lm			
REF-902L			278 mA - 151 mA	30 W		2 800 lm			
REF-903L			463 mA - 253 mA	50 W		3 900 lm			

LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE USO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR.
IMPORTANTE: Antes de instalar, desconecte el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

APLICACIONES
Adecuado para usarse en exteriores, uso doméstico. El ambiente húmedo no le afecta.

INSTALACIÓN
1. Hacer las perforaciones en la superficie o lugar donde se va a instalar de acuerdo a los espacios del soporte.
2. Fijar el reflector con tornillos.
3. Ajustar la posición del reflector.
4. Unir los cables de la línea de alimentación a los cables del reflector. Asegúrese de que la conexión este bien aislada para evitar un cortocircuito.
5. Instalar un interruptor para el control del reflector (no incluido).
6. Vuelva a conectar la corriente eléctrica.
Identifique los cables de FASE (negro), NEUTRO (blanco) y TIERRA (verde) que vienen previamente conectados al reflector. Una vez identificados, conéctelos a la línea.



LIMPIEZA
1. Utilice sólo un paño suave.
2. No utilice solventes o productos químicos.

Diseñado para operar correctamente en un intervalo de temperatura de -40 °C a 60 °C. Este producto no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

3 ajustes:
Tiempo, luz y sensibilidad
-Evite instalarlo donde le indica directamente la luz del sol, corrientes de aire o variaciones de temperatura tales como salidas de aire acondicionado ya que afecta el desempeño.
-Evite tocar la ventana de detección con objetos filosos o con agentes abrasivos.



09-2022



Flood light

INSTRUCTIVO
& WARRANTY


This instruction and warranty applies to the following models:

Model	Tension	Frecuency	Current	Power	Life time	Luminous flow	IP	Color temperature	Type of light source
REF-900L	120 V~ - 220 V~	60 Hz	93 mA - 50 mA	10 W	30 000 h	700 lm	65	6 500 K	LED
REF-901L			185 mA - 101 mA	20 W		1 900 lm			
REF-902L			278 mA - 151 mA	30 W		2 800 lm			
REF-903L			463 mA - 253 mA	50 W		3 900 lm			

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS FOR USE CAREFULLY BEFORE INSTALLING.
IMPORTANT: Before installing, turn off the power using the circuit breaker or fuse. Make sure that the circuit is not energized and that the area is free of moisture before starting installation.

APPLICATIONS
Suitable for outdoor use, domestic use. The humid environment does not affect it.

INSTALLATION
1. Make the holes on the surface or place where it will be installed according to the spaces of the holder.
2. Fix the spotlight with screws.
3. Adjust the position of the spotlight.
4. Attach the power line wires to the spotlight wires. Make sure the connection is well insulated to avoid a short circuit.
5. Install a spotlight control switch (not included).
6. Reconnect power.
Identify the PHASE (black), NEUTRAL (white), and GROUND (green) wires previously connected to the spotlight. Once identified, connect them to the line.



CLEANING
1. Use only a soft cloth.
2. Do not use solvents or chemicals.

Designed to operate correctly in a temperature range of -40 °F to 60 °F. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced or different physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless such persons are given supervision or training in the operation of the device by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not use the devices as toys.

3 adjustments:
Time, light and sensitivity.
-Avoid installing it where it is directly exposed to sunlight, air currents or temperature variations such as air conditioning outlets as it affects performance.
-Avoid touching the detection window with sharp objects or abrasive agents.



09-2022

IMPORTANT:
INSTRUCTIVE MUST BE PRINTED ON REGULAR
PAPER IN PANTONE BLUE 072 C INK.

TECHNICAL DATA

Packaging: **Instructive**

Dimensions: **10.7 x 14 cm**



PANTONE Blue 072 C

INKS & die cuts

 CUT-LINE
(Do not print)

IMAGES / LINKS

ARTWORK SET
Confidential Information

 **TRUPER®**

SOFTWARE: Illustrator CC
MAC & PC Platform compatible



Fold the instructive sheet and put it inside the color box.

Instructive