





Fold the instructive sheet and put it inside the packaging.

Instructive

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

PARA PUERTAS DE MADERA:






1. Mida su puerta cerrada de marco a marco, FIG. 1A y con una segueta, corte su guardapolvo 2 mm menos de la medida (ejemplo: si mide 85 cm corte a 84.8 cm) FIG. 1B.
2. Coloque este instructivo en el suelo y con las reglas marque su puerta a 7.4 cm del suelo en distintos puntos y trace una línea horizontal FIG. 1C. La altura de instalación es 1 mm menor ya que la goma, debe tener presión contra el piso para un buen sellado.
3. Con la puerta cerrada, coloque el guardapolvo sobre la línea (con el vinil superior instalado en el mismo) y fíjelo con las pijas (incluidas dentro del empaque) el resorte debe quedar pegado a la puerta.

NOTA: Las perforaciones para las pijas tienen forma ovalada y puede darle un ajuste de 3 mm para mejor contacto con el suelo FIG. 2.



4. Cierre la puerta, presione la parte inferior y compruebe que el vinil toque el piso a lo largo del guardapolvo.
5. Coloque el tope en el marco de la puerta FIG. 3 de manera que el tope presione la parte inferior del metal y el vinil toque el suelo.
6. Marque y haga una guía con una broca de 3/32" (2.5 mm) o más delgada y en la guía atornille la pija más corta.

PARA PUERTAS DE METAL O ALUMINIO: Si no fuera posible instalar el tope por ser el marco muy delgado, se debe utilizar el mismo marco como tope, siguiendo las indicaciones:


1. Mida su puerta cerrada de marco a marco, pero ahora agregue 5 mm del lado donde está la chapa o perilla de entrada (pues ese marco se va a utilizar como tope) FIG. 1A.
2. Dado que al cerrar su puerta el guardapolvo queda 5 mm dentro del marco, el mismo presiona para que la parte inferior toque el piso, se recomienda poner un poco de aceite mientras se ajusta FIG. 4.

CORTE EN LA LINEA PUNTEADA

IMPORTANT: INSTRUCTIVE MUST BE PRINTED ON REGULAR PAPER

| | | | | |
|----------------|---------------------------------|---------|--|--|
| TECHNICAL DATA | Packaging: Instructive | C M Y K | INKS & die cuts | ARTWORK SET Confidential Information TRUPER © |
| | Dimensions: 14 x 21.5 cm | |  CUT LINE (Do not print) | |

IMAGES / LINKS



Fold the instructive sheet and put it inside the packaging.

Instructive



Esta garantía e instructivo aplican para:

- | | | | |
|-------|------------|-------|------------|
| 49878 | GUPO-90AD | 49888 | GUPO-90AB |
| 49882 | GUPO-100AD | 49889 | GUPO-100AB |
| 49883 | GUPO-90AA | 49890 | GUPO-90AN |
| 49884 | GUPO-100AA | 49894 | GUPO-100AN |

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:



HERMEX® UNA MARCA DE GRUPO TRUPER

09-2025

IMPORTANT: INSTRUCTIVE MUST BE PRINTED ON REGULAR PAPER

TECHNICAL DATA

Packaging: **Instructive**

Dimensions: **14 x 21.5 cm**

C M Y K

INKS & die cuts



IMAGES / LINKS

ARTWORK SET
Confidential Information
TRUPER®

SOFTWARE: Illustrator CC
MAC & PC Platform compatible