INSTRUCCIONES

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este equipo.

1. Conecte la clavija del cargador en un tomacorriente de 127 V~ (la luz verde del indicador de carga se encenderá).
2. Inserte la batería en el cargador deslizándola. La luz verde se apagará y la luz roja deberá encenderse, indicando que la carga se ha iniciado.
3. Cuando la batería se encuentre completamente cargada, la luz verde se volverá a encender y la roja se apagará.
4. Desconecte el cargador de la corriente una vez concluida la carga.

Fallas de la batería

- Sí la luz verde parpadea, es señal que la batería tiene un retraso por calentamiento; espere a que la temperatura de la batería se encuentre en rango adecuado para poder cargar.
- La luz roja permanece encendida superando el tiempo de carga, o si la luz verde regresa después de encender la luz roja por no más de un par de segundos, es señal que la batería está defectuosa; debe reemplazarla o recurrir a un centro de servicio autorizado Truper®.

MONTAJE EN LA PARED

⚠ PRECAUCIÓN Escoja cuidadosamente una pared firme para montar el cargador. Asegúrese de que no haya obstáculos para los trabajos de montaje o de la operación de carga.

⚠ PRECAUCIÓN Tenga cuidado de no dejar caer el cartucho de la batería cuando inserte o extraiga la batería del cargador montado a la pared. Sontenga el cartucho de batería firmemente y mantenga una postura estable.



Puede montar el cargador en la pared. Marque una distancia como se muestra en la figura.

1. Fije dos tornillos para colgar en la pared.
2. Cuelgue el cargador con los tornillos fijados en el paso 1.