

▲ ADVERTENCIA

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. ¡PRECAUCIÓN! Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto directo. Aplique en espacios con ventilación adecuada. Cierre bien el envase después de cada uso. Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud. No perforo, golpee o queme el envase al terminarse la pintura, ni durante el uso normal.

▲ WARNING

Do not smoke or eat while using. CAUTION! Flammable product, keep away from high temperatures, sparks, and flames. Not to be sold to underage. Keep out of reach of children. In case of ingestion, do not induce vomiting. Seek medical attention immediately. Avoid direct contact. Use in well-ventilated areas. Close container after each use. Contains solvents and toxic substances, whose contact or prolonged or repeated inhalation can cause serious health damage. Do not puncture, hit, or burn the container during or even after use.



ATENCIÓN



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

Importado por TRUPER, S.A. DE C.V.
Parque Industrial 1, Parque Industrial
Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257,
Tel.: 76 1782 9100

WWW.TRUPER.COM

Producto chino

Importado en Colombia por: 95/24 Colombia
S.A.S., NIT 900937674-0, Autopista Medellín
km. 5, costado Sur Parque Industrial Logjika II
Bodega #7, Tenjo Cundinamarca, Colombia

Importado en El Salvador por: Soluciones
y Herramientas, S.A. de C.V.,
NIT 0614-270906-102-0, km. 17 1/2 Carretera
CA-1, Parque Industrial Palo Alto, N° 8 y 9,
Apopa, San Salvador, El Salvador.
Tel (503) 2205-3900

MADE IN / HECHO EN CHINA

TRUPER®

PINTURA / ENAMEL PAINT

Alta Temperatura

HEAT RESISTANT

RESISTE HASTA 550 °C

**Secado rápido**

Fast drying

**Máxima cobertura para un mejor rendimiento**

Maximum coverage efficiency

**Resistente a la intemperie UV, humedad y abrasión**

Weather-resistant

Excelente adherencia sobre múltiples superficies:
asadores, estufas, hornos, tuberías y más.
Excellent adhesion: MULTI-SURFACE

CONT. NET.: 400 ml (13.5 fl oz)

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
READ INSTRUCTIONS BEFORE USE


INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS

**1 Limpie y deje secar la superficie. Proteja el área alrededor.**

Clean and allow the surface to dry. Protect the surrounding area.

**2 Agite 2 minutos antes y periódicamente al aplicar.**
Shake for 2 minutes before and periodically during use.**3 Rocíe a una distancia de 20 cm a 25 cm. Aplique una capa y deje secar 10 minutos antes de la segunda.**

Spray from 8" to 10". Apply one coat and let it dry for 10 minutes before the second one.

**4 Voltee el envase y limpie la válvula presionándola hasta que no salga pintura.**

Turn the can upside down and clean the valve by pressing it until no paint comes out.

NOTA: Si se tapa, utilice una aguja o alambre delgado y tiner para destaparla. Se recomienda aplicar a una humedad no mayor a 55% H.R.

NOTE: If it gets clogged, use a needle or thin wire and thinner to unclog it. It is recommended to use at a humidity not greater than 55% H.R.

ALMACENAMIENTO / STORAGE

Almacene en un lugar ventilado, seco, lejos de fuentes de calor, ignición y luz solar directa, sin exceder los 35 °C.

Store in a well-ventilated, dry place, away from heat sources, ignition, and direct sunlight, without exceeding 95 °F.

