

En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 min y consulte al médico. En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua y luego utilice aceite para bebé o limpiador para manos. Si lo inhala y siente malestar suspenda el trabajo y respire aire fresco. En caso de incendio, utilice un extintor de dióxido de carbono, espuma o espuma seca. En caso de derrame, remueve todas las fuentes de ignición y ventile el área. El personal que limpie el derrame deberá utilizar equipo de protección personal apropiado.

**⚠ PELIGRO**

**EXTREMADAMENTE INFLAMABLE, LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIOS. PUEDEN IRRITAR LOS OJOS Y LA PIEL. VAPORES NOCIVOS. DAÑINO O FATAL SI SE INGIERE.**



Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. WWW.TRUPER.COM 02-2025  
**UNA MARCA DE GRUPO TRUPER**



**DIÁMETRO MÁXIMO**



**SECADO RÁPIDO**



**APLICACIÓN EN HÚMEDO Y SECO**



**INCLUYE APLICADOR**

**FOSET®** 49568  
PCPVC-250

**Cemento CPVC** Toda presión  
Cement All pressure

**Amarillo / Yellow**

**Para instalaciones de agua potable, fría o caliente**



**VISCOSIDAD MEDIA**

**AGITE ANTES DE USAR.**

**CONT. NETO: 250 ml**

**Para conexiones y tuberías de CPVC en condiciones secas y húmedas**

**INSTRUCCIONES:** Agite antes de usar 1) Corte el tubo en ángulo recto y elimine la rebaba. Limpie la superficie. 2) Ponga una capa uniforme de cemento sobre el tubo y una ligera capa dentro de la conexión. Evite la acumulación de cementos, ya que provoca falla prematura de la conexión. 3) Una inmediatamente el tubo con la conexión girando ¼ de vuelta, manténgalos unidos manualmente aproximadamente 30 s y después espere 10 min para manipularlo. 4) Pruebe la unión 24 h después, para verificar que no presente fugas (en temperaturas menores a 15 °C (59 °F), se necesitarán mayores tiempos de curado).

Nota: No pruebe la conexión con aire comprimido. Guárdelo y utilícelo en temperaturas entre 4 °C y 43 °C (40 °F y 110 °F). Prevenga la exposición a los solventes. **DECLARACIONES DE PELIGRO H225:** Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H335: Puede irritar las vías respiratorias. H336: Puede provocar somnolencia o mareos. H351: Se sospecha que provoca cáncer. EUH019: Puede formar peróxidos explosivos. **CONSEJOS DE PREVENCIÓN P210:** Mantener alejado del calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes No fumar. P261: Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. P280: Usar guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección para la cara. P337+P313: Obtener consejo / atención médica. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente bien cerrado. P501: Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con la normativa local. Contiene: Tetrahydrofurano 109-99-9, Cyclohexanona 108-94-1, Acetona 67-64-1 y Resina de PVC 9002-86-2.