



Bomba sumergible hierro fundido, agua limpia, 1/2 HP, TRUPER



CÓDIGO: 100169

CLAVE: BOS-1/2LH

CARACTERÍSTICAS

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua



Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

120 L/min

Flujo máximo

20 m

Altura máxima

1/2 HP

Potencia

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	20 m
Flujo máximo	120 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	PPO
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	6 A
Velocidad	3,500 rpm
Diámetro de partículas	3.1 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	35 x 14 cm
Peso	11 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	80

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

1 Cuerda