



Multímetro profesional con RMS verdadero y auto rango



CÓDIGO: **100361**

CLAVE: **MUT-50A**

CARACTERÍSTICAS

- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Rango automático
- Cuerpo fabricado en ABS
- Uso profesional

Uso profesional



TRUE RMS

Mayor precisión en mediciones de CA

HOLD

Retención de datos

APO

Sistema de auto apagado



Prueba de diodo



Prueba de continuidad audible

NORMA

- Cumple con la NOM-001-SCFI

ESPECIFICACIONES

Tensión c.c. / c.a.	400 mV - 600 V / 4 V - 600 V
Corriente c.c. / c.a.	400 μ A - 10 A / 400 μ A - 10 A
Resistencia	400 Ohm - 40 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,370 °C
Capacitancia	4 nF- 40 mF
Frecuencia	10 Hz - 10 MHz
CAT (Categoría de seguridad)	CAT II (600 V) CAT III (300 V)
Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)	15.8 x 7.8 x 3.3 cm

Empaque individual	caja
---------------------------	------

Peso	200 g
-------------	-------

Inner	2
--------------	---

Máster	16
---------------	----

Pallet	576
---------------	-----

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

INCLUYE

2 Puntas de prueba

1 Sonda termopar

3 Baterías AAA

1 Cubierta protectora contra impactos